

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 600 W, 131 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 15" -
600 W, 131 dB - 230/115 V -
NERO

Reference: ALTEA-S15A

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 600 W, 131 dB - 230/115 V - NERO

L'ALTEA-S15A è un subwoofer attivo compatto ma potente con un design bass-reflex che offre una risposta in frequenza profonda e livelli di pressione sonora impressionanti.

Il woofer DAS 15FW4 da 15" vanta una costruzione di alta qualità con bobina mobile da 3" e cestello in alluminio pressofuso, che consente un'elevata escursione e una tenuta in potenza di 600 watt/AES. Un sistema di ventilazione ottimizzato consente un elevato carico sostenuto con una compressione di potenza estremamente ridotta.

Il woofer è gestito da un amplificatore di potenza integrato in Classe D con alimentazione switching ad ampio spettro, che fornisce 600 watt/RMS e 1200 watt/picco, consentendo un SPL massimo di 131 dB con una risposta in frequenza da 40Hz a 125kHz.

L'ALTEA-S15A dispone inoltre di un'ampia gamma di impostazioni per garantire le migliori prestazioni possibili. Le connessioni di alimentazione PowerCon In/Out sono incluse, mentre il DSP integrato con DAScontrol™ (display LCD+encoder) consente di regolare le frequenze di crossover, due preset sonori (deep/loud) e preset cardioidi. Con le preimpostazioni cardioidi è possibile creare rapidamente e facilmente configurazioni con più unità ALTEA-S15A per ridurre l'energia sonora emessa verso la parte posteriore.

Il cabinet dell'ALTEA-S15A è costruito in compensato di betulla di alta qualità e rifinito con il nostro robusto rivestimento PU ISOflex™.

La griglia frontale di alta qualità è verniciata a polvere. Per il trasporto, oltre alle due maniglie laterali, l'ALTEA-S15A è predisposto per il montaggio di ruote posteriori.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
Gamma di Frequenza (-10 dB): 40 Hz - 125 Hz
Massimo SPL di Picco a 1 m: 131 dB
- Elettronica e Connettori:
Potenza Nominale Amplificatore (continua): 600 W
Potenza Nominale Amplificatore (picco): 1200 W
Tipo di Ingresso: Bilanciato
Impedenza di Ingresso: 20 kohm

Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina
Connettore Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio
Controllo: DAScontrol™
Connettore Uscita AC: powerCON NAC3MPB
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,4 A/2,8 A

- Cabinet:

Costruzione della Struttura: Compensato di Betulla
Geometria della Struttura: Rettangolare
Finitura: Vernice ISO-flex
Colore: Nero
Dimensioni (A x L x P): 470 x 485 x 685 mm, 18,5 x 19,1 x 27,0 in
Peso Netto: 30,0 Kg (66,0 lb)

- Componenti:

Driver LF: 15FW4

- Spedizione:

Dimensioni Cartone (A x L x P): 515 x 525 x 716 mm, 20,3 x 20,7 x 28,2 in
Peso dell'imballaggio: 35,0 Kg (77,0 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)