SISTEMA COMPATTO EN54

Sistema compatto di evacuazione certificato EN54-16 ed EN54-4.
250W di potenza per la gestione di 1 zona 100V con doppio instradamento A/B.

Reference: EVA-K250

Sistema compatto di evacuazione certificato EN54-16 ed EN54-4. 250W di potenza per la gestione di 1 zona 100V con doppio instradamento A/B.

In ingresso dispone di 8 contatti monitorati, AUX1 e AUX2 tipo RCA, 1 audio analogico bilanciato con contatto prioritario per PABX o basi microfoniche preamplificate.

In uscita presenta 3 uscite a relè configurabili, 1 segnale audio 0 dB per connessione ad impianto di alta fedeltà. Permette l’equalizzazione del segnale per ogni sorgente audio e il controllo del volume indipendente per ogni zona.

È possibile collegare sino a 9 postazioni microfoniche al sistema e, tramite BUS RS485, connettere fino a 6 sistemi della serie EVALL. Predisposto per fissaggio a parete e, con accessori opzionali, anche per rack.

Specifiche tecniche

- Frontalmente presenta display touch screen 4,3”
- Microfono palmare PTT
- Led di segnalazione stato
- 2 prese USB per la riproduzione di file mp3
- altoparlante integrato per la verifica locale dell’audio riprodotto nelle varie zone
- 8 contatti monitorati
- 3 uscite a relè configurabili
- Dimensioni (L x H x P) in mm 430 x 710 x 280
- Peso 20,9Kg (senza batterie)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!