

SWITCH HDMI 1 IN 4 OUT

Controller per videowall

Reference: DS-C12A-0104H



1 ingresso HDMI 4K, 4 uscite HDMI

4 dispositivi in cascata, che controllano fino a 16 display videowall

Rotazione precisa fino a 0,1° per un singolo display

Varie soluzioni di visualizzazione con mirroring e replica del display

Tecnologia Pix SYNC per immagini sincronizzate

Tecnologia di compensazione della cornice per un'immagine continua

Esporta i disegni di progettazione del videowall per la distribuzione del progetto

Software semplice e facile da usare

Specifiche

Connessione a cascata: 1 USCITA HDMI

Interfaccia di rete: 1 interfaccia Ethernet autoadattativa RJ45 10M/100M/1000Mbps

Consumo di energia: 18 W

Umidità operativa: Dal 10% al 90% di umidità relativa

Numero dell'interfaccia seriale: 1

Interfaccia seriale: RS232, RS485

Risoluzione dell'ingresso video: 3840 × 2160P60, 3840 × 2160P30, 3840 × 2160P25, 3840 × 2160P24, wuxgaP60(1920 × 1200), 1920 × 1080P60, 1920 × 1080P50, uxgaP60(1600 × 1200), wsxgaP60 (1680 × 1050), sxgaP60 (1280 × 1024)

Tipo di interfaccia di ingresso video: HDMI

Numero dell'interfaccia di ingresso video: 1

temperatura di esercizio: Da -10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)

Tipo di interfaccia di uscita video: HDMI

Numero interfaccia uscita video: 4

Risoluzione di uscita: 3840 × 2160 a 30 Hz, 2560 × 1600 a 60 Hz, 1920 × 1200 a 60 Hz, 1920 × 1080 a 60 Hz, 1600 × 1200 a 60 Hz, 1680 × 1050 a 60 Hz

Numero dell'interfaccia di uscita audio: 1

Tipo di interfaccia di uscita audio: 3,5 mm

*Le prestazioni del prodotto si basano su test in un ambiente controllato. I risultati possono variare a causa di diversi fattori esterni e ambientali.