

# SWITCH HDMI 2 IN 4 OUT

Video Wall Controller

Reference: DS-C12L-0204H



Due ingressi HDMI e commutazione del segnale tramite pulsante, risoluzione di ingresso personalizzabile

Quattro uscite HDMI e risoluzione di uscita personalizzabile

Ingresso fino a 4K a 60 Hz

Collegamento in cascata fino a 4 dispositivi e giunzione di 16 schermi

Ingresso di fusione multicanale per segnali ad altissima risoluzione

## **Specifiche**

Cascade Connection: 1 HDMI LOOP OUT

Network Interface: 1 × RJ45 10M/100M/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface

Power: 18W

Operating Humidity: 10%~90% RH

Serial Interface Number: 2

Serial Interface: RS232,RS485

Video Input Resolution:

4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz,

3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz,

1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz,

1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz,

1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz

Video Input Interface Type: HDMI

Video Input Interface Number: 2

Operating Temperature: -10°C~45°C

Video Output Interface Type: HDMI

Video Output Interface Number: 4

Output Resolution:

4096 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@60 Hz,

1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz

Audio Output Interface Number: 1

Audio Output Interface Type: 3.5 mm