

# VIDEOWALL 65" 3.5MM 500CD



Unità videowall Display LCD  
da 65 pollici da 3,5 mm

Reference: DS-D2065LU-Y

## Unità Display LCD da 65 pollici da 3,5 mm

Ingresso segnale 4K, loop automatico fino a 30 schermi con interfacce HDMI

Commutazione tra sei modalità immagine: Standard/Meeting/Movie/Monitoring/Text/User

Calibrazione in fabbrica per uniformità di colore e luminosità

Retroilluminazione LED a luce diretta con luminosità uniforme e assenza di ombre al contorno

Risoluzione 3840x2160 , angolo di visione 178 gradi

Ultra-stretto 3,5 mm design lunetta

Antiriflesso, alta definizione, alta luminosità, alta gamma cromatica e immagini vivide con colori ricchi

Stabile e 24 ore di lavoro continuo

Involucro metallico per prevenire radiazioni e interferenze magnetiche ed elettriche

Supporto a parete e staffe modulari disponibili per soddisfare le varie esigenze di installazione

## Display

- Dimensioni dello schermo: 65 pollici
- Area di visualizzazione attiva: 1428.48 (H) mm × 803.52 (V) mm
- Retroilluminazione: Retroilluminazione a LED a luce diretta
- Passo del pixel: 0.372 mm
- Spessore della cornice: 2.3 mm (sopra/sinistra), 1.2 mm (sotto/destra)
- Risoluzione 3840 × 2160@60 Hz (retrocompatibile)
- Luminosità: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo di visione: orizzontale 178°, verticale 178°
- Profondità di colore: 8 bit, 16.7 M
- Rapporto di contrasto: 1200 : 1
- Physical Seam: 3.5 mm
- Tempo di risposta: 10 ms
- Gamma di colori: 72% NTSC
- Trattamento superficiale: Haze 25%, 3H

## Interfaccia

- Video & Audio Input: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP× 1, USB × 1
- Video & Audio Output: HDMI × 1
- Control Interface: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1

### **Potenza**

- Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo energetico: ≤ 260 W
- Consumo in standby: ≤ 0.5 W

### **General**

- Materiale di rivestimento: SECC
- VESA: 800 (H) mm × 600 (V) mm
- Dimensione del prodotto (W × H × D): 1432.58 mm × 807.62 mm × 85.1 mm (56.4" × 31.8" × 3.35")
- Dimensione della confezione: (W × H × D): Cartone con un unico display: 1630 mm × 1013 mm × 302 mm (64.17" × 39.88" × 11.89")
- Peso netto: 29.2 ± 0.5 kg (64.37 ± 1.1 lb) for single display
- Peso lordo: Cartone con un unico display: 59.4 ± 0.5 kg (130.95 ± 1.1 lb)
- Contenuto imballaggio: Display LCD 1, cavo di alimentazione x 1, cavo di rete x 1, cavo HDMI 2 metri x 1, viti x 4, telecomando x 1, ricevitore IR x 1, convertitore RS-232 x 1, guida rapida (multilingue) x 1, guida rapida (inglese) x 1.

### **Ambiente di lavoro**

- Temperatura di lavoro: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
- Umidità di lavoro: 10% to 80% RH (senza condensa)
- Temperatura di conservazione: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
- Umidità di stoccaggio: 10% to 90% RH (senza condensa)