

LEDWALL P2,9 INDOOR 75x25cm



Display a LED, MLS2121,
P2,9 mm, 250 x 750 mm

Reference: DS-D4229FI-CGFB

Una varietà di design di dimensioni, che supporta la giunzione, per soddisfare le esigenze di varie dimensioni flessibili.

Nessun design del guscio del modulo, custodia in alluminio pressofuso, spessore ultrasottile, bello ed elegante.

Design magnetico per manutenzione frontale della scheda lampada, facile da mantenere e installare.

Supporta la soluzione ad arco. Orizzontale da 0° a 90° fuori dall'arco e verticale 10° fuori dall'arco con forme più creative.

Supporta il backup del cavo di segnale.

Supporta la rotazione del modulo e la giunzione mista orizzontale e verticale.

Certificato TUV-CE/ROHS/CB completato

Specifiche

Configurazione Dei Pixel: LED triade SMD

Categoria Passo Pixel: P2.9

Passo Pixel: 2,976 mm

Componente Moduli: 1x3

Dimensioni (L x A x P): 750 mm x 250 mm x 50 mm (29,528" x 9,843" x 1,969")

Risoluzione: 252x84

Area: 0,1875 mq

Peso: 4,59 kg (10,12 libbre)

Densità Di Pixel: 112896 punti/m²

Alloggiamento Della Scheda Lampada: Con alloggio

Materiale Del Mobile: Pressofusione di alluminio

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti

Planarità Del Mobile: 0,1 mm (0,00039")

Livello Di Protezione: Grado di protezione frontale IP60

Schermo

Luminosità: 800 cd/m² (Picco 1000 cd/m²)

Temperatura Di Colore: Da 3000 K a 10000 K regolabile

Angolo Di Visione: Orizzontale 160°, verticale 160°

Rapporto Di Contrasto: $\geq 5000:1$

Uniformità Del Colore: $\leq \pm 0,003C_x, C_y$

Uniformità Della Luminosità: $\geq 97\%$