

# LEDWALL P2,9mm OUTDOOR FIXED



Unità display LED per  
esterni passo 2.9

Reference: DS-D4229FO-CLFS

Supporta la manutenzione anteriore e posteriore

Utilizzando telaio in alluminio con buona dissipazione del calore, lavorabile a temperature inferiori a 60 °C

Tutte le serie di armadi con profilo in alluminio supportano IP67(F)/IP66(R)

Applica una tecnologia unica, risparmiando al massimo il 30% di energia

Varie dimensioni del mobile, applicabili a diverse scene

Gli armadi supportano il taglio personalizzato dell'angolo a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto a 90°

## **Specifiche**

Configurazione Dei Pixel: 1R1G1B

Categoria Passo Pixel: P2.97

Passo Pixel: 2,97 mm

Componente Moduli: Scocca in alluminio

Dimensioni (L x A x P): 500\*500\*97

Risoluzione: 168\*168

Area: 0,25

Peso: 9,5 kg/pz

Densità Di Pixel: 112896 punti/m<sup>2</sup>

Alloggiamento Della Scheda Lampada: Sì

Materiale Del Mobile: Profilo in alluminio

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione fronte/retro

Planarità Del Mobile: 0,8 mm

Livello Di Protezione: IP67(F)/IP66(R)

**Schermo**

Luminosità: 4500

Temperatura Di Colore: 3000K-10000K

Angolo Di Visione: 160° $\square$ O $\square$ /80° $\square$ V $\square$

Rapporto Di Contrasto: 5000:1

Uniformità Del Colore:  $\geq$ 95%

Uniformità Della Luminosità:  $\geq$ 95%