

LEDWALL P3,9 INDOOR 1mx25cm



Display a LED, MLS2121,
P3,9 mm, 250 x 1000 mm

Reference: DS-D4239FI-CGFC

Display a LED, MLS2121, P3,9 mm, 250 x 1000 mm

Una varietà di design e di dimensioni, che supporta la giunzione, per soddisfare le esigenze di varie dimensioni flessibili.

Nessun design del guscio del modulo, custodia in alluminio pressofuso, spessore ultrasottile, bello ed elegante.

Design magnetico per manutenzione frontale della scheda lampada, facile da mantenere e installare.

Supporta la soluzione ad arco. Orizzontale da 0° a 90° fuori dall'arco e verticale 10° fuori dall'arco con forme più creative.

Supporta il backup del cavo di segnale.

Supporta la rotazione del modulo e la giunzione mista orizzontale e verticale.

Certificato TUV-CE/ROHS/CB completato.

Specifiche

- Configurazione Dei Pixel: LED triade SMD
- Categoria Passo Pixel: P3.9
- Passo Pixel: 3,906 mm (0,103")
- Componente Moduli: 1x4
- Dimensioni (L x A x P): 1000 mm x 250 mm x 50 mm (39.370" x 9.843" x 1.969")
- Risoluzione: 256 x 64
- Area: 0.25 m²
- Peso: 5.65 Kg (12.456 lb)
- Densità Di Pixel: 65536 punti/m²
- Alloggiamento Della Scheda Lampada: Con alloggiamento
- Materiale Del Mobile: Pressofusione di alluminio
- Metodo Di Manutenzione: Manutenzione frontale per tutti i componenti
- Planarità Del Mobile: 0,1 mm (0,00039")
- Livello Di Protezione: Grado di protezione frontale IP60

Schermo

- Luminosità: 800 cd/m² (Picco 1000 cd/m²)
- Temperatura Di Colore: Da 3000 K a 10000 K regolabile
- Angolo Di Visione: Orizzontale 160°, verticale 160°
- Rapporto Di Contrasto: ≥ 5000:1

- Uniformità Del Colore: $\leq \pm 0,003C_{x,Cy}$
- Uniformità Della Luminosità: $\geq 97\%$

Processing Performance

- Metodo di guida: Guida a corrente costante
- Frequenza dei fotogrammi: 60 Hz
- Refresh Rate: Fino a 3840 Hz
- Grey Level: Fino a 16 bit
- Display Color: 281 trilioni

Potenza

- Alimentazione: 110 ~ 220 VAC 15%
- Max. Consumo: 600 W/m²
- Consumo medio: < 185 W/m²

Generale

- Peso lordo: 75KG (scatola di legno 6 cabinet in 1 scatola)
- Dimensione pacchetto (W H D): 1085mm x 677mm x 707mm (scatola di legno, 6 armadi in 1 scatola)
- Durata della vita: Lampada 100.000 ore

Ambiente di lavoro

- Temperatura di lavoro: - da 10 a 40 C (da 14 F a 104 F)
- Umidità di lavoro: 10% ~ 80% RH
- Umidità di stoccaggio: 10% ~ 80% RH
- Temperatura di stoccaggio: - da 20 a 60 C (da -4 F a 140 F)