RENTAL LED INDOOR P3,9mm

Rental LEDWALL da interno
passo 3.9

Reference: DS-D4239RI-CQFL

RENTAL LED INDOOR 3,9mm 500 X 1000MM

Scocca in alluminio pressofuso ad alta precisione, ultrasottile e leggero, 500 * 1000 ≤ 13,5KG/cabinet, con uno spessore di soli 87,5 mm

I cabinet 500X500/500X1000mm possono essere integrati e assemblati

Entrambi i cabinet da 500x500mm e 500x1000mm utilizzano una mini scatola di controllo dello stesso modello e possono essere condivisi, risparmiando tempo di installazione e calibrazione;

Blocco curvo, in grado di giuntare schermi di grandi dimensioni con arco interno ed esterno di ± 10-15°

Il design modulare consente un rapido montaggio, smontaggio e manutenzione entro 5 secondi;

Lavora in silenzio: nessuna ventola, rumore ≤ 40 dB; Non pregiudicare l'effetto audiovisivo in loco;

Piano di ottimizzazione del grande schermo in background; Aggiornamento elevato, reflex, acquisizione dell'otturatore della fotocamera 1/3000S, nessuno sfarfallio

Specifiche

- Configurazione Dei Pixel: LED triade SMD
- Categoria Passo Pixel: P3.9
- Passo Pixel: 3,91 mm
- Componente Moduli: 2×4
- Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 1000 mm × 85,5 mm
- Risoluzione: 128 × 256
- Area: 0,25 mq
- Peso: 13.5 Kg (29.76lb)
- Densità Di Pixel: 65536 punti/m²
- Materiale Del contenitore: Alluminio pressofuso
- Metodo Di Manutenzione: Manutenzione fronte/retro
- Planarità Del Mobile: 0,2 mm
- Livello Di Protezione: IP40(F)/IP40(R)
- Luminosità: 800 cd/m²
- Temperatura Di Colore: Da 3000 K a 10000 K regolabile
- Angolo Di Visione: Orizzontale 120°, verticale 120°
- Rapporto Di Contrasto: ≥ 6000:1
- Uniformità Del Colore: ≤ ± 0,003Cx,Cy

- Uniformità Della Luminosità: ≥ 97%
- Metodo Di Guida: Guida a corrente costante
- Frequenza Dei Fotogrammi: 60 Hz
- Frequenza Di Aggiornamento: 3840 Hz
- Livello Di Grigio: 14 bit
- Colore: 4,39 trilioni
- Alimentazione Elettrica: 110~220 VCA ± 15%
- Massimo. Consumo: ≤ 500 W/m²
- Consumo Medio: ≤ 170 W/m²

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!