

RENTAL LED OUTDOOR P3,9mm LONG



Rental LED outdoor con
passo 3.9

Reference: DS-D4239RO-CQL

Cabinet in alluminio pressofuso ad alta precisione, ultrasottile e leggero, 500 * 1000 ≤ 7,5 13.5KG/cabine, con uno spessore di soli 87,5 mm;

I cabinet 500X500/500X1000mm possono essere mescolati e assemblati per creare una varietà di forme;

Entrambi i cabinet da 500x500mm e da 500x1000mm utilizzano una mini scatola di controllo minimalista dello stesso modello e possono essere condivisi, risparmiando tempo di installazione e calibrazione;

Blocco curvo opzionale, in grado di unire schermi di grandi dimensioni con arco interno di $\pm 10-15^\circ$, arco esterno, angolo di 90° , ecc.;

Il design modulare del blocco dei pulsanti consente un rapido montaggio, smontaggio e manutenzione entro 5 secondi;

Lavora in silenzio: nessuna ventola, rumore ≤ 40 dB; Non pregiudicare l'effetto audiovisivo in loco;

Piano di ottimizzazione del grande schermo in background; Aggiornamento elevato, reflex, acquisizione dell'otturatore della fotocamera 1/3000S, nessuno sfarfallio, nessuna linea di scansione fantasma;

Piazzole pixel universali per interni ed esterni con P1.9/2.6/2.9/3.9/4.8 ets; Specializzati nella fornitura di soluzioni globali di display a LED per eventi, conferenze, palcoscenici, lanci di prodotti e immobili.

Specifiche

Configurazione Dei Pixel: LED triade SMD

Categoria Passo Pixel: P3.91

Passo Pixel: 3,91 mm

Componente Moduli: 2x4

Dimensioni (L x A x P): 500 mm x 1000 mm x 87.5 mm (19.69" x 39.37" x 3.44")

Risoluzione: 128x25

Area: 0,25 mq

Peso: 13.5 Kg (29.76lb)

Densità Di Pixel: 65536 punti/m²

Materiale Del Mobile: Alluminio pressofuso

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione posteriore

Planarità Del Mobile: 0,2 mm

Livello Di Protezione: IP65(F)/IP65(R)

Luminosità: 5000 cd/m²

Temperatura Di Colore: Da 3000 K a 10000 K regolabile

Angolo Di Visione: Orizzontale 120°, verticale 120°

Rapporto Di Contrasto: $\geq 7000:1$

Uniformità Del Colore: $\leq \pm 0,003C_x, C_y$

Uniformità Della Luminosità: $\geq 97\%$

Metodo Di Guida: Guida a corrente costante

Frequenza Dei Fotogrammi: 60 Hz

Frequenza Di Aggiornamento: 3840 Hz

Livello Di Grigio: 14 bit

Visualizza Colore: 4,39 trilioni

Alimentazione Elettrica: 110~220 VCA $\pm 15\%$

Massimo. Consumo: $\leq 750 \text{ W/m}^2$

Consumo Medio: $\leq 240 \text{ W/m}^2$