

# LEDWALL P4,8mm OUTDOOR FIXED

P4.8 Unità display LED Fixel  
per esterni



Reference: DS-D4248FO-CLFS

Supporta la manutenzione anteriore e posteriore

Utilizzando telaio in alluminio con buona dissipazione del calore, lavorabile a temperature inferiori a 60 °C

Tutte le serie di armadi con profilo in alluminio supportano IP67(F)/IP66(R)

Applica una tecnologia unica, risparmiando al massimo il 30% di energia

Varie dimensioni del mobile, applicabili a diverse scene

Gli armadi supportano il taglio personalizzato dell'angolo a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto a 90°

## **Specifiche**

Configurazione Dei Pixel: 1R1G1B

Categoria Passo Pixel: P4.81

Passo Pixel: 4,81 mm

Componente Moduli: Scocca in alluminio

Dimensioni (L × A × P): 500 mm × 500 mm × 97 mm (19,7" × 19,7" × 3,82")

Risoluzione: 104\*104

Area: 0,25

Peso: 9,12 kg/pz

Densità Di Pixel: 43264 punti/m<sup>2</sup>

Alloggiamento Della Scheda Lampada: Sì

Materiale Del Mobile: Profilo in alluminio

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione fronte/retro

Planarità Del Mobile: 0,8 mm

Livello Di Protezione: IP67(F)/IP66(R)

Incapsulamento Della Lampada: Nationstar Rame

Sistema Di Controllo: Novastar A5S+

Luminosità: 4500

Temperatura Di Colore: 3000K-10000K

Angolo Di Visione: 160°O/80°V

Rapporto Di Contrasto: 5000:1

Uniformità Del Colore:  $\geq 95\%$

Uniformità Della Luminosità:  $\geq 95\%$