

## RENTAL LED OUTDOOR P4,8mm LONG



Rental LED outdoor con  
passo 4.8

Reference: DS-D4248RO-CQL

Supporta la manutenzione anteriore e posteriore

Utilizzando telaio in alluminio con buona dissipazione del calore, lavorabile a temperature inferiori a 60 °C

Tutte le serie di armadi con profilo in alluminio supportano IP67(F)/IP66(R)

Applica una tecnologia unica, risparmiando al massimo il 30% di energia

Varie dimensioni del mobile, applicabili a diverse scene

Gli armadi supportano il taglio personalizzato dell'angolo a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto a 90°

### **Specifiche**

Configurazione Dei Pixel: 1R1G1B

Categoria Passo Pixel: P4.81

Passo Pixel: 4,81 mm

Componente Moduli: Scocca in alluminio

Dimensioni (L x A x P): 500\*1000\*97

Risoluzione: 104\*208

Area: 0,5

Peso: 16,7 kg/pz

Densità Di Pixel: 43264 punti/m<sup>2</sup>

Alloggiamento Della Scheda Lampada: Sì

Materiale Del Mobile: Profilo in alluminio

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione fronte/retro

Planarità Del Mobile: 0,8 mm

Livello Di Protezione: IP67(F)/IP66(R)

Luminosità: 4500

Temperatura Di Colore: 3000K-10000K

Angolo Di Visione: 160° $\square$ O $\square$ /80° $\square$ V $\square$

Rapporto Di Contrasto: 5000:1

Uniformità Del Colore:  $\geq$ 95%

Uniformità Della Luminosità:  $\geq$ 95%

Metodo Di Guida: Corrente continua

Frequenza Dei Fotogrammi: 50/60 Hz

Frequenza Di Aggiornamento: 3840

Livello Di Grigio: 14bit

Visualizza Colore: DCI-P3 >85%