

# LEDWALL P10mm OUTDOOR FIXED

Unità display LED Fixel per  
esterni P10



Reference: DS-D42A0FO-CLF

Supporta la manutenzione anteriore e posteriore

Utilizzando il telaio in alluminio, buona dissipazione del calore e può funzionare a temperature inferiori a 60 °C

Tutte le serie di armadi con profilo in alluminio supportano IP67(F)/IP66(R)

Applica una tecnologia unica, risparmiando al massimo il 50% di energia

Varie dimensioni del mobile, applicabili a diverse scene

Gli armadi supportano il taglio personalizzato dell'angolo a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto a 90°

## **Specifiche**

Configurazione Dei Pixel: 1R1G1B

Categoria Passo Pixel: P10

Passo Pixel: 10mm

Componente Moduli: Scocca in alluminio

Dimensioni (L x A x P): 960 mm x 960 mm x 97 mm (37,8" x 37,8" x 3,82")

Risoluzione: 96\*96

Area: 0,9216

Peso: 28 kg/pz

Densità Di Pixel: 10.000 punti/m<sup>2</sup>

Alloggiamento Della Scheda Lampada: Sì

Materiale Del Mobile: Profilo in alluminio

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione fronte/retro

Planarità Del Mobile: 0,8 mm

Livello Di Protezione: IP67(F)/IP66(R)

**Schermo**

Luminosità: 6000

Temperatura Di Colore: 3000K-10000K

Angolo Di Visione: 160° $\square$ O $\square$ /80° $\square$ V $\square$

Rapporto Di Contrasto: 8000:1

Uniformità Del Colore:  $\geq$ 95%

Uniformità Della Luminosità:  $\geq$ 95%