

# CORNER LEDWALL P10mm OUT - GOLD



Display LED fisso per esterni  
passo 10

Reference: DS-D42A0FO-GLF-C

Supporta la manutenzione posteriore

Utilizzando il telaio in alluminio, buona dissipazione del calore e può funzionare a temperature inferiori a 60 °C

Tutte le serie di armadi con profilo in alluminio supportano IP67(F)/IP66(R)

Applica una tecnologia unica, risparmiando al massimo il 50% di energia

Varie dimensioni del mobile, applicabili a diverse scene

Gli armadi supportano il taglio personalizzato dell'angolo a 45° per realizzare giunzioni ad angolo retto a 90°

## **Specifiche**

Configurazione Dei Pixel: 1R1G1B

Categoria Passo Pixel: P10

Passo Pixel: 10 mm

Componente Moduli: Scocca in alluminio

Dimensioni (L x A x P): 120 mm x 960 mm x 127 mm (4,73" x 37,8" x 5,00")

Risoluzione: 12x96

Area: 0,1152

Peso: 5KG/PZ

Densità Di Pixel: 1152/cabinet

Alloggiamento Della Scheda Lampada: Sì

Materiale Del Mobile: Profilo in alluminio

Metodo Di Manutenzione: Manutenzione posteriore

Planarità Del Mobile: 0,8 mm

Livello Di Protezione: IP67(F)/IP66(R)

**Schermo**

Luminosità: 10000

Temperatura Di Colore: 3000K-10000K

Angolo Di Visione: 160° $\square$ O $\square$ /80° $\square$ V $\square$

Rapporto Di Contrasto: 8000:1

Uniformità Del Colore:  $\geq$ 95%

Uniformità Della Luminosità:  $\geq$ 95%