

DISPLAY 4K DA 43"

Monitor 4K da 42,5 pollici



Reference: DS-D5043UC

Monitor 4K da 42,5 pollici

Progettato per sorveglianza, alta affidabilità e stabilità.

Retroilluminazione a LED da 42,5" con ampio display.

La risoluzione 4K è 4 volte la risoluzione di 1080p, offrendo una visione più ampia e dettagli più fini.

Ingressi multipli: HDMI, VGA, USB.

Cornice frontale stretta.

Ampio angolo di visione: orizzontale 178°, verticale 178°.

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Schermo

- Dimensione Dello Schermo: 42,5"
- Area Di Visualizzazione Attiva: 941,184 (A) mm × 529,416 (V) mm
- Risoluzione: 3840×2160
- Retroilluminazione: D-LED
- Passo Pixel: 0,2451 (A) mm × 0,2451 (L) mm
- Luminosità: 400 cd/m²
- Angolo Di Visione. 178° (O)/178° (V)
- Profondità Di Colore: 1,07 miliardi
- Rapporto Di Contrasto: 4000:1
- Tempo Di Risposta: 8 ms

Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: HDMI × 2, VGA × 1, INGRESSO AUDIO × 1
- Uscita Video E Audio: USCITA AUDIO × 1
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0×1, USB 3.0×1
- Interfaccia Di Controllo: RS-232×1
- Altoparlante. 8 L×2

Energia

- Alimentazione Elettrica: Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

- Consumo Di Energia: \leq 120 W
- Consumo In Stand-By: 0,5 W

Generale

- VESA: 200 mm \times 200 mm/400 mm \times 400 mm
- Dimensioni Del Prodotto (L \times A \times P): 968,2 (L) mm \times 559,4 (A) mm \times 60,9 (P) mm (38,12" \times 22,02" \times 2,40")
- Tipo Di Montaggio: Montaggio a parete
- Dimensioni Imballo (L \times A \times P): 1070 (L) mm \times 696 (A) mm \times 159 (P) mm (42,13" \times 27,40" \times 6,26")
- Peso Netto: 8,6 kg (18,96 libbre)
- Peso Lordo: 11,7 kg (3,75 libbre)
- Lista Imballaggio: Cavo di alimentazione \times 1, cavo HDMI \times 1, telecomando \times 1, manuale utente \times 1
- Osservazioni: Se l'aspetto e i parametri di questa specifica differiscono dal prodotto reale, prevarrà quest'ultimo. Puoi anche consultare il personale di vendita locale.
- Colore: Nero

Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Lavoro: Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
- Umidità Di Lavoro: Dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 10% al 90% di umidità relativa (senza condensa)