

# DISPLAY 4K DA 50"



Monitor 4K da 50 pollici

Reference: DS-D5050UC-C

## Monitor 4K da 50 pollici

Progettato per sorveglianza, alta affidabilità e stabilità

Retroilluminazione a LED da 50" con ampio display

La risoluzione 4K è 4 volte la risoluzione di 1080p, offrendo una visione più ampia e dettagli più precisi

Ingressi multipli: HDMI, VGA, USB

Cornice frontale stretta

Ampio angolo di visione: orizzontale 178°, verticale 178°

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

## Schermo

- Dimensione Dello Schermo: 50"
- Area Di Visualizzazione Attiva: 1095,84 (A) mm × 616,41 (V) mm
- Risoluzione: 3840 × 2160 a 60 Hz
- Retroilluminazione: LED
- Passo Pixel: 0,2854 (A) mm × 0,2854 (V) mm
- Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo Di Visione: 178° (O) / 178° (V)
- Profondità Di Colore: 8 bit
- Rapporto Di Contrasto: 5000:1
- Tempo Di Risposta: 8 ms
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz
- Haze: 1%
- Tempi di accensione: 7×24H
- Gamma Di Colori: 72% NTSC

## Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: HDMI 1,4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Ingresso audio × 1
- Uscita Video E Audio: Altoparlante (6Ω 7W) × 2
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB×1

## Energia

- Alimentazione Elettrica: 100~240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 110 W
- Consumo In Stand-By: ≤ 0,5 W

### Generale

- Materiale Dell'involucro: Plastica
- VESA: 200 mm × 200 mm (4 × M6-30 mm)
- Larghezza Della Lunetta: 8,24 mm (in alto/sinistra/destra), 23,22 mm (in basso)
- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): Senza supporto: 1.116,32 mm × 648 mm × 87,2 mm (43,95" × 25,51" × 3,43") Con supporto: 1.116,32 mm × 710,53 mm × 247,88 mm (43,95 × 27,97" × 9,76")"
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1420 mm × 800 mm × 160 mm (55,91" × 31,50" × 6,30")
- Peso Netto: Senza supporto: 10,41 kg (22,95 libbre) Con supporto: 10,65 kg (23,48 libbre)
- Peso Lordo: Senza supporto: 13,5 kg (29,76 libbre) Con supporto: 13,8 kg (30,42 libbre)
- Lista Imballaggio: Cavo di alimentazione × 1, telecomando × 1, manuale utente × 1, cavo HDMI × 1, staffa di base × 1
- Osservazioni: Se l'aspetto e i parametri di questa specifica differiscono dal prodotto reale, prevarrà quest'ultimo. Puoi anche consultare il personale di vendita locale.

### Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Umidità Di Lavoro: Dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 10% al 90% di umidità relativa (senza condensa)