

## DISPLAY 4K DA 55"



Monitor 4K da 55 pollici

Reference: DS-D5055UC-C

### Monitor 4K da 55 pollici

Progettato per la videosorveglianza, alta affidabilità e stabilità

Retroilluminazione a LED da 55" con ampio display

La risoluzione 4K è 4 volte la risoluzione di 1080p, offrendo una visione più ampia e dettagli più precisi

Ingressi multipli: HDMI, VGA, USB

Cornice frontale stretta

Ampio angolo di visione: orizzontale 178°, verticale 178°

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

### Schermo

- Dimensione Dello Schermo: 55"
- Area Di Visualizzazione Attiva: 1209,6 (A) mm × 680,4 (V) mm
- Risoluzione: 3840 × 2160 a 60 Hz
- Retroilluminazione: LED
- Passo Pixel: 0,315 (A) mm × 0,315 (V) mm
- Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo Di Visione: 178° (O) / 178° (V)
- Profondità Di Colore: 8 bit
- Rapporto Di Contrasto: 1200:1
- Tempo Di Risposta: 8 ms
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz
- Haze:1%
- Tempi di accensione: 7×24H
- Gamma Di Colori: 72% NTSC

### Interfaccia

- Ingresso Video E Audio. HDMI 1,4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Ingresso audio × 1
- Uscita Video E Audio: Altoparlante (8Ω 5W) × 2, uscita audio × 1
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0×1

### Energia

- Alimentazione Elettrica: 100~240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 145 W
- Consumo In Stand-By: ≤ 0,5 W

### Generale

- Materiale Dell'involucro: Plastica
- VESA: 200 mm × 200 mm (4 × M6-25 mm)
- Larghezza Della Lunetta: 8,24 mm (in alto/sinistra/destra), 20,69 mm (in basso)
- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): Senza supporto: 1230,08 mm × 713,39 mm × 85,55 mm (48,43" × 28,09" × 3,37") Con supporto: 1230,08 mm × 786,86 mm × 267,87 mm (48,43 × 30,98" × 10,55")
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1402 mm × 856 mm × 217 mm (55,20" × 33,70" × 8,54")
- Peso Netto: 16,2 ± 0,5 kg (35,7 ± 1,1 libbre)
- Peso Lordo: 21,4 ± 0,5 kg (47,2 ± 1,1 libbre)
- Lista Imballaggio: Monitor × 1, telecomando × 1, guida rapida (multilingue) × 1, etichetta di efficienza energetica UE × 1, cavo di alimentazione da 1,5 metri × 1, confezione di viti × 1
- Osservazioni: Se l'aspetto e i parametri di questa specifica differiscono dal prodotto reale, prevarrà quest'ultimo. Puoi anche consultare il personale di vendita locale.

### Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Umidità Di Lavoro: Dal 10% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 5% al 90% di umidità relativa (senza condensa)