

# DISPLAY 4K DA 65"



Monitor 4K da 65 pollici

Reference: DS-D5065UC-C

## Monitor 4K da 65 pollici

Progettato per sorveglianza, alta affidabilità e stabilità

Retroilluminazione a LED da 65" con ampio display

La risoluzione 4K è 4 volte la risoluzione di 1080p, offrendo una visione più ampia e dettagli più precisi

Ingressi multipli: HDMI, VGA, USB

Cornice frontale stretta

Ampio angolo di visione: orizzontale 178°, verticale 178°

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

## Schermo

- Dimensione Dello Schermo: 65"
- Area Di Visualizzazione Attiva: 1428,48 (A) mm × 803,52 (V) mm
- Risoluzione: 3840 × 2160 a 60 Hz
- Retroilluminazione: LED
- Passo Pixel: 0,372 (A) mm × 0,372 (V) mm
- Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Angolo Di Visione: 178° (O) / 178° (V)
- Profondità Di Colore: 8 bit
- Rapporto Di Contrasto: 1200:1
- Tempo Di Risposta: 8 ms
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz
- hAZE: 1%
- Tempi di accensione: 7×24H
- Gamma Di Colori: 72% NTSC

## Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: HDMI 1,4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Ingresso audio × 1
- Uscita Video E Audio: Altoparlante (6Ω 7W) × 2
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB×1

## Energia

- Alimentazione Elettrica: 100~240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 190 W
- Consumo In Stand-By: ≤ 0,5 W

### **Generale**

- Materiale dell'involucro: Plastica
- VESA: 300 mm × 300 mm (4 × M6-25 mm)
- Larghezza Della Lunetta: 8,24 mm (in alto/sinistra/destra), 22,62 mm (in basso)
- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): Senza supporto: 1449,6 mm × 838,38 mm × 79,6 mm (57,07" × 33,01" × 3,13") Con supporto: 1449,6 mm × 883,35 mm × 283,4 mm (57,07" × 34,78" × 11,16")
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1600 mm × 995 mm × 175 mm (62,99" × 39,17" × 6,89")
- Peso Netto: Senza supporto: 18,6 kg (41,01 libbre) Con supporto: 18,7 kg (41,23 libbre)
- Peso Lordo: Senza supporto: 24,4 kg (53,79 libbre) Con supporto: 24,5 kg (54,01 libbre)
- Lista Imballaggio: Cavo di alimentazione × 1, telecomando × 1, manuale utente × 1, cavo HDMI × 1, staffa di base × 1
- Osservazioni: Se l'aspetto e i parametri di questa specifica differiscono dal prodotto reale, prevarrà quest'ultimo. Puoi anche consultare il personale di vendita locale.

### **Ambiente Di Lavoro**

- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Umidità Di Lavoro: Dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 10% al 90% di umidità relativa (senza condensa)