

INTERACTIVE MONITOR 65"



Display interattivo 4K da 65 pollici

Reference: DS-D5B65RB-C

Disponibile display Ultra HD con risoluzione fino a 3840 × 2160 del segnale di ingresso.

Scrittura ultra fine da 20px e diametro di 2 mm riconoscibile con la precisione di 1 mm.

Proiezione Wi-Fi integrata senza alcuna connessione via cavo.

Il sistema di lavagna interattiva integrato consente di annotare e condividere tramite codice QR.

Visualizzazione in loop disponibile.

Varie interfacce audio e video per l'accesso al dispositivo.

Il chip dello switch di rete integrato salva uno switch di rete.

Il sistema Android integrato fornisce tipi di applicazioni.

Compatibile con i dispositivi OPS/OPS-C, realizzando un passaggio fluido tra i sistemi integrati.

Design ultrasottile con telaio in profilo di alluminio.

Specifiche

- Dimensione Dello Schermo 65 pollici
- Retroilluminazione: DLED
- Passo Pixel: 0,124 (A) × 0,372 (V) mm
- Risoluzione: 3840 × 2160 a 60 Hz
- Luminosità: 350 cd/m² [Tipico]
- Profondità Di Colore: 10 bit
- Rapporto Di Contrasto: 5000 : 1 (tip.)
- Tempo Di Risposta: 6 ms
- Gamma Di Colori: 90% NTSC (CIE1931) (tipico)
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz
- Angolo Di Visione: 178° (O) / 178° (V)
- Foschia Superficiale: 25% Foschia
- Area Espositiva: 1428,48 mm × 803,52 mm
- Durata Lavorativa: 7*16H
- Tipo: Touchscreen a infrarossi
- Punto Di Contatto: Multitouch massimo 45 punti
- Sistema Operativo: Android 11
- Processore: A72*2 + A53*4, 1,8GHz

- Memoria: 4GB
- Spazio Di Archiviazione Integrato: 64GB
- NIC: NIC integrata da 1000 Mbps, che supporta il routing; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO, che supporta entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz
- Altoparlante: Altoparlante integrato 2×16 W
- Bluetooth: Il modulo BLE (Bluetooth Low Energy) integrato supporta Bluetooth 5.0 e versioni precedenti
- Ingresso Video E Audio: HDMI IN × 2, MAX 4K a 30 Hz, LINE IN × 1
- Uscita Video E Audio: USCITA HDMI □HDMI 2.0□ × 1, MAX 4K a 60 Hz, LINE OUT × 1
- Interfaccia Di Controllo: RS-232 × 1, USB touch × 1
- Interfaccia Di Rete: RJ45 (porta 1000 Mbps) × 2
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB-C × 1, USB-A × 2 sul pannello anteriore, USB-A × 2 sul pannello posteriore
- Dimensioni Del Prodotto: 1507×930×86 mm
- Peso Netto: 39,86 chilogrammi