DIGITAL SIGNAGE 22" PLASTICO

Segnaletica digitale da 22 pollici

Reference: DS-D6022FN-B

Segnaletica digitale da 22 pollici

Aspetto dell'involucroin plastica, struttura sottile e design all-in-one.

Immagine realistica, pannello industriale A+, motore di colorazione automatica e miglioramento dell'immagine.

Materiali variabili, materiali statici e dinamici, tra cui immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine Web, video in diretta, chiamate telefoniche, immagini pop-up, ecc.

Programmazione flessibile, orari gratuiti e riproduzione distrettuale di più materiali e modalità di gioco variabili: riproduzione di giorno, riproduzione di settimana, riproduzione in loop, riproduzione personalizzata, ecc.

Gestione centralizzata, controllo remoto e gestione di uno o più schermi, ad esempio avvio/spegnimento temporizzato, avvio/spegnimento rapido, regolazione temporizzata di luminosità/volume e anteprima screenshot, rilascio remoto di programmi e aggiornamento di programmi locali (USB).

Autorizzazione dell'organizzazione, è disponibile un'organizzazione a 5 livelli per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti e supporta la creazione di utenti personalizzati, l'assegnazione di autorizzazioni per gli utenti in base al livello utente e modelli di autorizzazione.

Molteplici protezioni di sicurezza, controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare rilasci errati, crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione per impedire la manomissione dei dati e senza password predefinita, gli utenti possono attivare e impostare la password iniziale per garantire la sicurezza della password.

Schermo

- Angolo Di Visione: 178°(O)/178°(V)
- Rapporto Di Contrasto: 3000:1
- Dimensione Dello Schermo: 21,5 pollici
- Area Di Visualizzazione Attiva: 478,656 mm□A□ × 260,28 mm □V□
- Retroilluminazione: E-LED
- Passo Pixel: 0,24795 (A) mm × 0,24795 (V) mm
- Risoluzione: 1920 × 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 250 cd/m²
- Profondità Di Colore: 8bit, 16,7M
- Tempo Di Risposta: 6,5 ms
- Gamma Di Colori: 72% NTSC
- Tempi di accensione: 7×24H
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz

Sistema Integrato

- Sistema Operativo: Android 8.1.0
- Processore: Cortex-A17, 4 core, frequenza principale 1,6 GHZ
- Memoria: 2GB
- Spazio Di Archiviazione Integrato: 16 GB

Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: INGRESSO AUDIO × 1
- Uscita Video E Audio: USCITA AUDIO × 1
- Interfaccia Di Rete: LAN × 1, Wi-Fi
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0 × 2, scheda TF × 1, BT4.0 × 2, Wi-Fi

Energia

- Consumo In Stand-By: ≤ 10 W
- Tensione Di Ingresso: Da 100 a 240 VCA, 50/60 ± 3 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 40W

Generale

- Tipo Di MaterialeDAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1,MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX,OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Tipo Di Montaggio: Montaggio a parete
- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): 516,75 (L) × 320,03 (A) × 46,55 (P) mm (senza pannello di sostegno montato a parete) (20,34'' × 12,60'' × 1,83'') 516,75 (L) × 320,03 (A) × 53,55 (P) mm (con tabellone montato a parete) (20,34'' × 12,60'' × 2,11'')
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 593 (L) × 434 (A) × 157 (P) mm (23,35'' × 17,09'' × 6,18'')
- Peso Netto: 3,03 Kg (6,68 libbre)
- Peso Lordo: 4,63 Kg (10,21 libbre)
- Lista Imballaggio: Tabellone a parete × 1, viti M3 × 6, cavo di alimentazione × 1, telecomando × 1, batteria × 2, pacchetto viti × 1

Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Lavoro: Da 0 ℃ a 40 ℃ (da 32 °F a 104 °F)
- Umidità Di Lavoro: Dal 20% al 90% di umidità relativa
- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 5% al 90% di umidità relativa

Funzione Interna

- Altoparlante: 2 × altoparlanti integrati, 8 Ω 5 W