

DIGITAL SIGNAGE 22" PLASTICO



Segnaletica digitale da 22 pollici

Reference: DS-D6022FN-B

Segnaletica digitale da 22 pollici

Aspetto dell'involucro in plastica, struttura sottile e design all-in-one.

Immagine realistica, pannello industriale A+, motore di colorazione automatica e miglioramento dell'immagine.

Materiali variabili, materiali statici e dinamici, tra cui immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine Web, video in diretta, chiamate telefoniche, immagini pop-up, ecc.

Programmazione flessibile, orari gratuiti e riproduzione distrettuale di più materiali e modalità di gioco variabili: riproduzione di giorno, riproduzione di settimana, riproduzione in loop, riproduzione personalizzata, ecc.

Gestione centralizzata, controllo remoto e gestione di uno o più schermi, ad esempio avvio/spegnimento temporizzato, avvio/spegnimento rapido, regolazione temporizzata di luminosità/volume e anteprima screenshot, rilascio remoto di programmi e aggiornamento di programmi locali (USB).

Autorizzazione dell'organizzazione, è disponibile un'organizzazione a 5 livelli per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti e supporta la creazione di utenti personalizzati, l'assegnazione di autorizzazioni per gli utenti in base al livello utente e modelli di autorizzazione.

Molteplici protezioni di sicurezza, controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare rilasci errati, crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione per impedire la manomissione dei dati e senza password predefinita, gli utenti possono attivare e impostare la password iniziale per garantire la sicurezza della password.

Schermo

- Angolo Di Visione: 178°(O)/178°(V)
- Rapporto Di Contrasto: 3000:1
- Dimensione Dello Schermo: 21,5 pollici
- Area Di Visualizzazione Attiva: 478,656 mm [A] × 260,28 mm [V]
- Retroilluminazione: E-LED
- Passo Pixel: 0,24795 (A) mm × 0,24795 (V) mm
- Risoluzione: 1920 × 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 250 cd/m²
- Profondità Di Colore: 8bit, 16,7M
- Tempo Di Risposta: 6,5 ms
- Gamma Di Colori: 72% NTSC
- Tempi di accensione: 7×24H
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz

Sistema Integrato

- Sistema Operativo: Android 8.1.0
- Processore: Cortex-A17, 4 core, frequenza principale 1,6 GHZ
- Memoria: 2GB
- Spazio Di Archiviazione Integrato: 16 GB

Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: INGRESSO AUDIO × 1
- Uscita Video E Audio: USCITA AUDIO × 1
- Interfaccia Di Rete: LAN × 1, Wi-Fi
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0 × 2, scheda TF × 1, BT4.0 × 2, Wi-Fi

Energia

- Consumo In Stand-By: ≤ 10 W
- Tensione Di Ingresso: Da 100 a 240 VCA, 50/60 ± 3 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 40W

Generale

- Tipo Di Materiale: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Tipo Di Montaggio: Montaggio a parete
- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): 516,75 (L) × 320,03 (A) × 46,55 (P) mm (senza pannello di sostegno montato a parete) (20,34" × 12,60" × 1,83") 516,75 (L) × 320,03 (A) × 53,55 (P) mm (con tabellone montato a parete) (20,34" × 12,60" × 2,11")
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 593 (L) × 434 (A) × 157 (P) mm (23,35" × 17,09" × 6,18")
- Peso Netto: 3,03 Kg (6,68 libbre)
- Peso Lordo: 4,63 Kg (10,21 libbre)
- Lista Imballaggio: Tabellone a parete × 1, viti M3 × 6, cavo di alimentazione × 1, telecomando × 1, batteria × 2, pacchetto viti × 1

Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Umidità Di Lavoro: Dal 20% al 90% di umidità relativa
- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 5% al 90% di umidità relativa

Funzione Interna

- Altoparlante: 2 × altoparlanti integrati, 8 Ω 5 W