

DIGITAL SIGNAGE 43" TOTEM



Totem per segnaletica digitale 4k da pavimento da 43 pollici

Reference: DS-D6043FL-B-S

Totem per segnaletica digitale 4k da pavimento da 43 pollici

Aspetto metallico Corpo leggero con design integrativo. Il vetro temperato frontale ad alta trasmissione fornisce una protezione affidabile.

Immagine squisita Interfaccia industriale A+, motore di colorazione automatica e miglioramento delle immagini.

Materiali variabili Materiali statici e dinamici, tra cui immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine Web, video in diretta, chiamate telefoniche, immagini pop-up, ecc.

Gestione centralizzata Controlla e gestisci in remoto uno o più schermi, come avvio/spegnimento temporizzato, avvio/spegnimento rapido, regolazione temporizzata di luminosità/volume e anteprima dello screenshot. Rilascio del programma remoto e aggiornamento del programma locale (USB).

Autorizzazione organizzazione Organizzazione a 5 livelli disponibile per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti. Crea un utente personalizzato con un'assegnazione precisa dei permessi. Sono disponibili più modelli di autorizzazione.

Molteplici salvaguardie di sicurezza Controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare rilasci errati. Password salvaschermo per proteggere la visualizzazione. Crittografia dell'archiviazione e della trasmissione dei dati per evitare la manomissione dei dati. Senza password predefinita, gli utenti possono attivare e impostare la password iniziale per garantire la sicurezza della password.

Schermo

- Angolo Di Visione: Orizzontale: 178°, verticale: 178°
- Dimensione Dello Schermo: 42,5 pollici
- Area Di Visualizzazione Attiva: 529,254 (A) mm × 940,896 (V) mm
- Retroilluminazione: LED
- Passo Pixel: 0,163 (A) mm × 0,490 (V) mm
- Risoluzione: 1920×1080
- Luminosità: 500 cd/m²
- Profondità Di Colore: 8bit+16,7M
- Rapporto Di Contrasto: 1200:1
- Tempo Di Risposta: 8 ms
- Gamma Di Colori: 72% NTSC
- Affidabilità: 7×24H
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz

Sistema Integrato

- Sistema Operativo: Android 8.1.0
- Processore: Cortex-A17, 4 core, frequenza principale 1,6 GHz
- Memoria: 2GB
- Spazio Di Archiviazione Integrato: Scheda TF da 8 GB □ EMMC □, 32 GB

Interfaccia

- Interfaccia Di Rete: LAN x 1 , Wi-Fi
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0×2, Bluetooth 4.0×1
- Altoparlante: 2 × altoparlanti integrati, 8 Ω 5 W

Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Conservazione: Dal 10% all'80%
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 5% al 90% di umidità relativa

Generale

- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): Senza base: 589,74 mm × 1717 mm × 55 mm (23,22" × 67,60" × 2,17")
Con base: 589,74 mm × 1800 mm × 450 mm (23,22" × 70,87" × 17,72")
- Alimentazione: Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 150 W
- Consumo In Stand-By: ≤ 10W
- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Umidità Di Lavoro: Da 0% a 90%
- Tipo Di Materiale: Supporta DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF , RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 1935 mm× 765 mm × 303 mm (76,18" × 30,12" × 11,93")
- Lista Imballaggio: 1 × schermo, 1 × base, 1 × chiave, 1 × kit viti, 1 × manuale di installazione
- Peso Netto: 48,46 kg (106,84 libbre)
- Peso Lordo: 63,46 kg (139,91 libbre)

Funzione Interna

- Altoparlante: 2 × altoparlanti integrati, 8 Ω 5 W