

DIGITAL SIGNAGE 4K 55" TOTEM



Totem per segnaletica digitale 4k da pavimento da 55 pollici

Reference: DS-D6055UL-B-S

Totem per segnaletica digitale 4k da pavimento da 55 pollici

Aspetto metallico Corpo leggero con design integrativo. Il vetro temperato ad alta trasmittanza frontale offre una protezione affidabile.

Interfaccia Exquisite Image Industrial A+, auto-colorazione e motore per migliorare l'immagine.

Materiali statici e dinamici, tra cui immagini, audio, video, sottotitoli a scorrimento, PDF, pagina web, video live, chiamate numeriche, immagini pop-up, ecc.

Gestione centralizzata Controlla e gestisci in remoto una o più schermate, ad esempio l'avvio/ arresto temporizzato, l'avvio/ arresto rapido, la regolazione della luminosità/ del volume e l'anteprima dello screenshot. Rilascio remoto del programma e aggiornamento del programma locale (USB).

Organizzazione Permessi Organizzazione a 5 livelli disponibile per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti. Crea utente personalizzato con un'assegnazione precisa delle autorizzazioni. Sono disponibili più modelli di autorizzazione.

Sicurezza multipla Salvaguarda il controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per prevenire il rilascio di errori. Screensaver password per proteggere la visualizzazione. Crittografia della memorizzazione e della trasmissione dei dati per evitare la manomissione dei dati. Senza password predefinita, gli utenti possono attivare e impostare la password iniziale per garantire la sicurezza della password.

Schermo

- Angolo Di Visione: Orizzontale: 178°, verticale: 178°
- Dimensione Dello Schermo: 54,6 pollici
- Area Di Visualizzazione Attiva: 1209,6(A)×680,4(V) mm
- Retroilluminazione: D-LED
- Passo Pixel:0,315(A) x 0,315(V)mm
- Risoluzione: 3840×2160
- Luminosità: 500 cd/m²
- Profondità Di Colore: 8bit+FRC
- Rapporto Di Contrasto: 5700:1
- Tempo Di Risposta:6,5 ms
- Gamma Di Colori: 72% NTSC
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz

Sistema Integrato

- Sistema Operativo: Android 8.1.0
- Processore: Cortex-A17, 4 core, 1,6 GHz
- Memoria: 2GB
- Magazzinaggio: EMMC da 16 GB

Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: INGRESSO AUDIO × 1, INGRESSO HDMI × 2, INGRESSO VGA × 1
- Uscita Video E Audio: USCITA AUDIO × 1
- Interfaccia Di Rete: 1 LAN, Wi-Fi, BT 4.2
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: 2 USB, 1 scheda TF
- Altoparlante: 2 × altoparlanti integrati, 8 Ω 5 W

Generale

- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): 1962,7 (A) × 738 (V) × 450 (P) mm (77,27" × 29,06" × 17,72")
- Alimentazione: Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo Di Energia: ≤ 150 W
- Consumo In Stand-By: <0,5 W
- Umidità Di Lavoro: Da 0% a 90%
- Tipo Di Materiale: Supporta DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 2100 (A) × 916 (V) × 303 (P) mm (82,68" × 36,06" × 11,93")
- Lista Imballaggio: 1 × schermo, 1 × base, 1 × chiave, 1 × kit viti, 1 × manuale di installazione
- Peso Netto: 66,190 kg (145,92 libbre)
- Peso Lordo: 81,190 kg (178,99 libbre)