

DIGITAL SIGNAGE 4K 75" PLASTICO



Digital signage 4k da 75 pollici

Reference: DS-D6075UN

Digital signage 4k da 75 pollici

Aspetto dell'involucro in plastica, struttura sottile e design all-in-one.

Immagine realistica, colorazione automatica e motore di miglioramento delle immagini.

Materiali variabili, materiali statici e dinamici, tra cui immagini, audio, video, sottotitoli scorrevoli, PDF, pagine Web, video in diretta, chiamate telefoniche, immagini pop-up, ecc.

Programmazione flessibile, e riproduzione distrettuale di più materiali e modalità di gioco variabili: riproduzione di giorno, riproduzione di settimana, riproduzione in loop, riproduzione personalizzata, ecc.

Gestione centralizzata, controllo remoto e gestione di uno o più schermi, ad esempio avvio/spegnimento temporizzato, avvio/spegnimento rapido, regolazione temporizzata di luminosità/volume e anteprima screenshot, rilascio remoto di programmi e aggiornamento di programmi locali (USB).

Autorizzazione dell'organizzazione, è disponibile un'organizzazione a 5 livelli per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti e supporta la creazione di utenti personalizzati, l'assegnazione di autorizzazioni per gli utenti in base al livello utente e modelli di autorizzazione.

Molteplici protezioni di sicurezza, controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare rilasci errati, crittografia dei dati in archiviazione e trasmissione per impedire la manomissione dei dati e senza password predefinita, gli utenti possono attivare e impostare la password iniziale per garantire la sicurezza della password.

Schermo

- Angolo Di Visione: Orizzontale: 178°, verticale: 178°
- Rapporto Di Contrasto: 1200:1
- Dimensione Dello Schermo: 75 pollici
- Area Di Visualizzazione Attiva: 1649,664 (H) × 927,936 (V) mm
- Retroilluminazione: D-LED
- Passo Pixel: 0,4296 (A) × 0,4296 (V) mm
- Risoluzione: 3840×2160
- Luminosità: 500 cd/m²
- Profondità Di Colore: 1,07 G (8 bit+FRC)
- Tempo Di Risposta: 8 ms
- Gamma Di Colori: 72% NTSC
- Tempi di accensione: 7×24H
- Frequenza Di Aggiornamento: 60 Hz

Sistema Integrato

- Sistema Operativo: Android 8.0
- Processore: A73*2+A53*2,1,7 GHz
- Memoria: 3GB
- Spazio Di Archiviazione Integrato: 32GB

Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: DVI-I × 1, HDMI2.0 × 2, DP1.2 × 1, Ingresso linea audio × 1
- Uscita Video E Audio: DP1.2 × 1, Uscita linea audio × 1
- Interfaccia Di Rete: LAN × 1, Wi-Fi × 1
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0 × 2, scheda TF × 1

Prestazioni Di Elaborazione

- Capacità Di Decodifica: Supporta video multimediali a 1 canale (4K); supporta la decodifica del flusso video da 2 MP

Generale

- Tipo Di Materiale supportato: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Alimentazione: CA 100 V-240 V
- Consumo Di Energia: 250 W +/- 10% (TIPO), 380 W (MAX)
- Consumo In Stand-By: <0,5 W
- Umidità Di Lavoro: Dal 20% all'80% di umidità relativa
- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): 1683,5 × 961,7 × 95,3 mm
- Dimensioni Imballo (L × A × P):1848×1158×203 mm
- Peso Netto: 37,5 chilogrammi
- Peso Lordo: 49,52 chilogrammi
- Lista Imballaggio: cavo di alimentazione, telecomando, manuale utente, scheda di garanzia

Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Conservazione: Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 104 °F)
- Umidità Di Stoccaggio: Dal 10% al 90% di umidità relativa

Funzione Interna

- Altoparlante: Altoparlante incorporato (10 W) × 2