

DIGITAL SIGNAGE BOX

Box per segnaletica digitale

Reference: DS-D60E-B



Box per segnaletica digitale

Supporta materiali statici e dinamici, tra cui applicazioni, immagini, audio, video, PDF, streaming multimediale, pagine Web, video live, dati di terze parti, ecc.

Supporta la programmazione gratuita e la visualizzazione distrettuale di più materiali. Supporta modalità di visualizzazione variabili: visualizzazione per giorno, visualizzazione per settimana, visualizzazione personalizzata, ecc.

Gestione centralizzata, controlla e gestisci in remoto uno o più schermi, come avvio/spegnimento temporizzato, luminosità/volume temporizzati e anteprima degli screenshot.

Funzionalità organizzativa. È disponibile un'organizzazione a 5 livelli per la gestione di materiali, programmi, terminali e utenti.

Autorizzazione utente multilivello. Supporta la creazione di utenti personalizzati e l'assegnazione delle autorizzazioni agli utenti in base al livello utente.

Molteplici salvaguardie di sicurezza, controllo a 3 livelli di materiali, programmi e pianificazioni per evitare rilasci errati. Salvascermo per garantire la sicurezza dei contenuti trasmessi. Crittografia dell'archiviazione e della trasmissione dei dati per evitare la manomissione dei dati.

Controllo remoto con telecomando, adottando la comunicazione wireless a 433 MHz, può controllare la scatola di distribuzione delle informazioni in una direzione arbitraria.

Cabinet

- Risoluzione: 1920 x 1080 a 30 Hz, 1920 x 1080 a 50 Hz, 1920 x 1080 a 60 Hz, 1280 x 720 a 30 Hz, 1280 x 720 a 50 Hz, 1280 x 720 a 60 Hz, 3840 x 2160 a 30 Hz, 3840 x 2160 a 50 Hz, 3840 x 2160 a 60 Hz

Sistema Integrato

- Sistema Operativo: Android 8.1.0
- Processore: Cortex-A17, 4 core, frequenza principale 1,6 GHZ
- Memoria: 2GB
- Magazzinaggio: 16GB (EMMC)

Interfaccia

- Ingresso Video E Audio: INGRESSO AUDIO x 1
- Uscita Video E Audio: USCITA AUDIO x 1, USCITA HDMI x 1

- Interfaccia Di Rete: LAN × 1, Wi-Fi
- Interfaccia Di Trasmissione Dati: USB 2.0×2, Bluetooth 4.0

Energia

- Alimentazione Elettrica: 12 VCA, 2 A
- Consumo In Stand-By: ≤ 1W

Ambiente Di Lavoro

- Temperatura Di Lavoro: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Generale

- Dimensioni Del Prodotto (L × A × P): 145 mm × 145 mm × 31,89 mm (5,7" × 5,7" × 1,3")
- Umidità Di Lavoro: dal 10% al 90%
- Dimensioni Imballo (L × A × P): 188 mm × 176 mm × 101 mm (7,4" × 6,9" × 4,0")
- Peso Netto: 0,6 kg (1,3 libbre)
- Peso Lordo: 0,65 kg (1,4 libbre)
- Lista Imballaggio: Adattatore di alimentazione × 1, telecomando × 1

Parametri Predefiniti

- Materiale: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF,

MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF,

MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG