PROIETTORE SONORO UNIDIREZIONELE DA 30W,IP55, 100V



PROIETTORE SONORO UNIDIREZIONELE DA 30W

Reference: PF-26T

Proiettore sonoro di linea 100 V
Proiettore sonoro con grandi caratteristiche, design e costruzione.
Le sue caratteristiche lo rendono molto adatto per installazioni
di diffusione sonora dove è necessario riprodurre messaggi o musica di sottofondo.
È un altoparlante durevole e che richiede poca manutenzione.
È costruito in ABS con un involucro ermetico e materiali preparati per le intemperie,
che ne garantiscono l'integrità e il funzionamento all'aperto.
Dispone di un trasformatore di linea da 100 V per installazioni con cavi lunghi.
Offre un suono chiaro e un'ottima risposta in frequenza, perfetta
per applicazioni di indirizzo pubblico e sottofondo musicale.
Con un ampio angolo di copertura che permette di coprire
un'ampia superficie e una potenza che fa raggiungere al suono grandi distanze.

Per applicazioni di diffusione sonora e sottofondo musicale in impianti di linea 100 V
in centri commerciali, scuole, impianti sportivi,
capannoni industriali, vie commerciali, parcheggi, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE: Proiettore sonoro con trasformatore di linea 100 V.

POTENZA: Massimo 30 W, 20 W RMS

ALTOPARLANTI: Cono in carta verniciata da 6 ½''

RISPOSTA: 170-16.000 Hz

IMPEDENZA: 20 W RMS a 100 V (500 Ω)
10 W RMS a 100 V (1.000 Ω)
5 W RMS a 100 V (2.000 Ω)

SENSIBILITÀ: 92 dB a 1 W/1 m

PRESSIONE SONORA MASSIMA: 105dB al massimo. L/1 m

ANGOLO DI COPERTURA: 170°@1kHz, 90º@2kHz, 45º@4kHz (-6 dB)

PROTEZIONI: IP-55 secondo EN 60529

MATERIALE: ABS. Custodia ermetica
Griglia in alluminio
Staffa in alluminio
Viti in acciaio inox

RANGE DI TEMPERATURA: -25ºC ~ 55ºC

COLORE: Bianco (RAL 9016)

LE MISURE: 170 mm Ø x 245 mm profondità

PESO: 1,75 Kg

ACCESSORI: Supporto di fissaggio regolabile