

## SISTEMA COMPATTO EN 54 2 x 320 W



SISTEMA COMPATTO EN 54 2  
x 320 W

Reference: SEVEN-640

SEVEN è un sistema di comunicazione al pubblico e di allarme vocale scalabile, adatto ad architetture multiuso. I sistemi della serie SEVEN sono unità compatte che contengono tutti i componenti necessari all'interno di un unico involucro, per applicazioni di allarme vocale nei sistemi antincendio, soddisfacendo i requisiti delle norme EN 54-16 ed EN 54-4.

Il sistema SEVEN può essere espanso fino a 254 dispositivi collegati tramite rete dati TCP/IP. Permette di espandere il sistema con centraline, microfoni di segnalazione e antincendio. Ogni dispositivo può funzionare come un nodo indipendente, interconnesso dalla rete dati. Attraverso la rete dati è possibile trasmettere annunci live e musica di sottofondo fino ad un massimo di 45 segnali audio. Collegamento con cavo Cat5.

Ogni sistema è dotato di un'unità di controllo con due amplificatori in classe D che distribuiscono un segnale di linea a 100 V a 4 zone AB con 8 linee di altoparlanti. I due amplificatori possono funzionare come amplificatore principale e come amplificatore ridondante, per garantire sempre il funzionamento dei segnali di emergenza prioritari. Dispone di supervisione e segnalazione di guasti al sistema e alle linee altoparlanti. Dispone inoltre di microfono per vigili del fuoco, controllo touch screen, DSP, pulsanti GPI/O e ingressi e uscite programmabili, programmatore, messaggi con memoria espandibile, ecc.

I sistemi integrano un alimentatore con funzione di backup in caso di mancanza di alimentazione, secondo la norma EN 54-4. Include un caricabatterie con spazio per il montaggio delle batterie.

Il sistema dispone di tutti gli elementi di un sistema di allarme vocale in un involucro protetto IP30. SEVEN è progettato per una facile installazione e messa in servizio.

Grazie alla sua architettura distribuita, il sistema SEVEN può coprire tutti i tipi di progetti e strutture, stazioni ferroviarie, aeroporti, hotel, centri commerciali, stadi, impianti industriali, ecc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### CARATTERISTICHE:

Sistema compatto tutto in uno per la comunicazione al pubblico e l'allarme vocale EN 54. Basato su un'architettura di rete dati TCP/IP distribuita. DSP integrato, ottima qualità audio. Funzioni di evacuazione, notifiche, riproduttore di messaggi e musica di sottofondo. Messaggi con memoria interna SDHC da 512 MB (20 minuti) espandibile fino a 32 GB. Touch screen da 4'3" e 4 pulsanti programmabili.

Monitoraggio dell'impedenza della linea degli altoparlanti.  
Supervisione e rilevamento guasti.  
Custodia tutto in uno con protezione IP30.  
Installazione e messa in servizio semplici.  
PC Software di configurazione semplice ed intuitivo.  
Certificato con le norme EN 54-16 e EN54-4.

ZONE: 4 zone A/B, 8 linee di altoparlanti

POTENZA: 2x320 W RMS

RISPOSTA: 40-20.000 Hz (@1 dB)

ENTRATE: 1 microfono dei vigili del fuoco  
1 ingresso stereo, Scart, 10 k $\Omega$  3 V RMS  
7 GPI, euroblock  
1 sensore temperatura batteria, jack 3,5 mm  
1 Lan/Wan per collegamento PC, RJ45  
2 Lan, RJ45

USCITE: 8 linee altoparlanti 100 V, Euroblock  
2 uscite di linea BUS 1 e 2 audio locali per il funzionamento della scheda di controllo a 4 linee  
1 uscita stereo, Scart, 1 V RMS  
2 uscite di alimentazione ausiliaria, 24 V CC, 150 mA e 48 V CC, 350 mA  
3 GPO, euroblocco

TEMPERATURA: Funzionamento: -5°C ~ 40°C  
Conservazione: -20°C ~ 70°C

UMIDITÀ: 15% ~ 80% (senza condensa)

ALIMENTAZIONE: 230 V CA, 50/60 Hz, 600 W  
(Unità di controllo +48 V CC Batteria, Euroblock)

MISURE: Profondità 440 x 525 x 350 mm  
Opzione di montaggio con 4 fori di montaggio sul pannello posteriore da 10 mm.

PESO: 28 Kg

ACCESSORI: Microfono per comunicazioni (vigile del fuoco)  
Cavo della batteria  
Cavo di alimentazione CA