MICROFONO DI EMERGENZA PER VIGILI DEL FUOCO EN 54



MICROFONO DI EMERGENZA
PER VIGILI DEL FUOCO EN 54

Reference: SEVEN-FMIC

Microfono di emergenza per sistemi di comunicazione al pubblico e allarme vocale EN54 SEVEN

Il microfono consente ai vigili del fuoco o al personale specializzato di attivare emergenze, riprodurre messaggi di allarme e dare avvisi generali.

È dotato di pulsanti programmabili ai quali è possibile assegnare diverse funzioni.
Il numero di pulsanti può essere esteso con estensioni.

Facilita l'emissione di avvisi diretti a tutte le aree in modo semplice. Consente l'emissione di avvisi anche in caso di guasto dell'unità di controllo centrale.
Supervisiona il funzionamento in ogni momento.

Dispone di funzione interfono e consente la comunicazione bidirezionale tra i microfoni di zona.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Microfono pompiere PTT
Attivazione di evacuazione, allarme, messaggi di allerta e notifiche live.
3 pulsanti programmabili.
Funzione interfono con altoparlante integrato.
Indicatori di funzionamento illuminati.
Interconnessione tramite rete Cat5 e fibra SFP.

PULSANTI: Pulsante attivazione emergenza
3 pulsanti programmabili, con le programmazioni più frequenti come:
Cancellazione Allarme
Evacuazione

ALTOPARLANTE: 2''
Potenza: 0,5 W

SPL: 78 dBA @1 W/1 m

MICROFONO: Risposta: 100-10.000 Hz
Sensibilità: -45 dB

ENTRATE: 2 GPI programmabili, scart

USCITE: 1 estensione tastiera, RJ45
2 GPO programmabili, scart

PROTEZIONI: IP31

TEMPERATURA: Funzionamento: -5ºC ~ 40ºC
Conservazione: -20ºC ~ 70ºC

UMIDITÀ: 15% ~ 80% (senza condensa)

ALIMENTAZIONE: 48 V CC, 15 W, POE o alimentatore (non incluso), 266 mA

MISURE: Profondità 150 x 65 x 210 mm

PESO: 1,5 kg