DIFFUSORE A TROMBA IP-66, 30W, 100V



ALTOPARLANTE ESPONENZIALE 100V E BASSA IMPEDENZA

Reference: VULKAN-31ST

ALTOPARLANTE ESPONENZIALE 100V E BASSA IMPEDENZA

FONESTAR presenta la gamma di altoparlanti esponenziali VULKAN per fornire una soluzione ad un'ampia gamma di installazioni dove è richiesto di inviare il segnale sonoro con la massima efficienza. Gli altoparlanti esponenziali della serie VULKAN sono adatti per riprodurre la gamma di frequenze del parlato e inviare messaggi a lunghe distanze.
Appositamente costruiti con materiali altamente resistenti alle condizioni atmosferiche avverse e un design che conferisce loro un grado di protezione IP-66 contro l'ingresso di polvere e acqua. Adatto per esterni e ambienti marini.

Questo altoparlante è dotato di un selettore per una facile selezione della potenza. Dispone di un trasformatore di linea da 100 V, che facilita il collegamento durante l'installazione con cavi lunghi e molti altoparlanti. Dispone inoltre dell'opzione di connessione a bassa impedenza per collegarsi direttamente all'amplificatore in installazioni in cui non è necessaria una grande tratta di cavi. Il diffusore e il supporto sono realizzati in alluminio e offrono grande resistenza agli ambienti aggressivi.
Per applicazioni di diffusione sonora in spazi aperti, impianti industriali e sportivi, parcheggi, ecc.

Specifiche Tecniche

Caratteristiche

Altoparlante esponenziale con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza.
Predisposto per uso esterno con materiali anticorrosione.
Protezione contro l'acqua.
Per una potente riproduzione dei messaggi.

Potenza

30 W RMS

Altoparlanti

1 motore di compressione

Risposta in frequenza

380-10.000 Hz (-10 dB)

Impedenza

30 W RMS a 100 V (333 ?)
15 W RMS a 100 V (666 ?)
7,5 W RMS a 100 V (1,333 ?)
3,75 W RMS a 100 V (2,666 ?)

Z basso

8 ?

Sensibilità

109 dB a 1 W/1 m

Pressione sonora massima

116 dB a 15 W/1 m

Angolo di copertura

H/V: 125º/125º@500Hz, 85º/85º@1kHz, 50º/50º@2kHz, 30º/30º@4kHz (-6 dB)

Protezione

IP-66 secondo EN 60529

Materiale

Diffusore in alluminio

Coperchio posteriore in ABS

Staffa in alluminio
Viti in acciaio inox A2

Imterruttore

Selettore W in Z alta e Z bassa

Connessione

Cavo da 30 cm con estremità spelate

Ramge di temperatura

Funzionamento: -25ºC ~ +55ºC

Conservazione

-40ºC ~ +70ºC

Umidità

<95%

Colore

Bianco (RAL 7035)

Misure

Profondità 246 x 246 x 292 mm

Peso

2,1 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!