DIFFUSORE A TROMBA IP-66, 50W, 100V



ALTOPARLANTE ESPONENZIALE 100V E BASSA IMPEDENZA

Reference: VULKAN-51ST

ALTOPARLANTE ESPONENZIALE 100V E BASSA IMPEDENZA

FONESTAR presenta la gamma di altoparlanti esponenziali VULKAN per fornire soluzioni per un'ampia gamma di installazioni dove è richiesto di inviare il segnale sonoro con la massima efficienza. Gli altoparlanti esponenziali della serie VULKAN sono adatti per riprodurre

la gamma di frequenze del parlato e inviare messaggi a lunghe distanze. Appositamente costruiti con materiali altamente resistenti alle condizioni atmosferiche avverse e un design che conferisce loro un grado di protezione IP-66 contro l'ingresso di polvere e acqua. Adatto per esterni e ambienti marini.

Questo altoparlante è dotato di un selettore per una facile selezione della potenza. Dispone di un trasformatore di linea da 100 V, che facilita il collegamento durante l'installazione con cavi lunghi e molti altoparlanti. Dispone inoltre dell'opzione di connessione a bassa impedenza per collegarsi direttamente all'amplificatore in installazioni in cui non è necessaria una grande tratta di cavi. Il diffusore e il supporto sono realizzati in alluminio e offrono grande resistenza agli ambienti aggressivi.

Per applicazioni di diffusione sonora in spazi aperti, impianti industriali e sportivi, parcheggi, ecc.

Specifiche Tecniche

Caratteristiche

Altoparlante esponenziale con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza.

Predisposto per uso esterno con materiali anticorrosione.

Protezione contro l'acqua.

Per una potente riproduzione dei messaggi.

Potenza

50 W RMS

Altoparlanti

1 motore di compressione

Risposta in frequenza

380-6.500 Hz (-10 dB)

Impedenza

50 W RMS a 100 V (200 ?)
25 W RMS a 100 V (400 ?)
12,5 W RMS a 100 V (800 ?)
6,25 W RMS a 100 V (1.600 ?)

Z basso

16 ?

Sensibilità

109 dB a 1 W/1 m

Pressione sonora massima

116 dB a 15 W/1 m

Angolo di copertura

H/V: 100º/100º@500Hz, 62º/62º@1kHz, 25º/25º@2kHz, 25º/25º@4kHz (-6 dB)

Protezione

IP-66 secondo EN 60529

Materiale

Diffusore in alluminio

Coperchio posteriore in ABS

Staffa in alluminio
Viti in acciaio inox A2

Interruttore

Selettore W in Z alta e Z bassa

Connessione

Cavo da 30 cm con estremità spelate

Range di temperatura

Funzionamento: -25ºC ~ +55ºC

Conservazione

-40ºC ~ +70ºC

Umidità

<95%

Colore

Bianco (RAL 7035)

Misure

Profondità 325 x 325 x 350 mm

Peso

2,6kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!