SUBWOOFER 18" ATTIVO - 1000 W - Classe D



Subwoofer sospendibile Bass-Reflex - 1X18” – 1000W. – DAScontrol™ - Presets cardioide

Reference: EVENT-118A

Subwoofer sospendibile Bass-Reflex - 1X18” – 1000W. – DAScontrol™ - Presets cardioide

L’EVENT-118° è un subwoofer attivo che monta un trasduttore da 182 a caricamento frontale sviluppato da DAS, progettato per fornire una riproduzione dei bassi precisa e profonda.

Essendo il subwoofer complementare dell’EVENT-28A, condivide un sistema di rigging compatibile, consentendo di essere sospeso sopra di esso.

L’altoparlante 18FWN da 18”, progettato da DAS, è fondamentale per le elevate prestazioni dell’EVENT-118A.

Ottimizzato tramite analisi finita degli elementi (FEA) è dotato di magnete al neodimio per ridurre il peso, il 18FWN con voice coil da 3” offre un alta efficienza e lunga escursione, garantendo al subwoofer dei bassi profondi e precisi.

Il sistema è dotato di un amplificatore i classe D da 200W. di picco, che fornisce potenza adatta per qualsiasi ambiente.

I connettori di ingresso XLR Neutrik® e il loop thru sul pannello posteriore forniscono continuità al segnale per i sistemi EVENT-28° o altri componenti in una configurazione più ampia.

I presets selezionabili tramite interfaccia DAScontrol™ sul retro del sistema semplificano la configurazione, rendendola rapida e intuitiva.

L’EVENT-118A offre inoltre una facile selezione dei presets cardioidi quando utilizzato in coppia o ingruppi di tre unità, diminuendo efficacemente la radiazione sonora posteriore e ottimizzando la copertura delle basse frequenza.

Costruiti in multistrato di betulla e rifiniti con rivestimento ISO-flex, la struttura

dell’EVENT-118A risulta essere molto robusta e costruita per durare nel tempo.

La meccanica di rigging è completamente compatibile con l’EVENT-28A, consentendo una molteplice varietà di configurazioni, sia sospese che in stack.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Subwoofer Bass-Reflex

Trasduttori

1 x 18” Neodimio

Risposta in frequenza (-10dB)

35Hz -125KHz

Potenza nominale continua

1000W.

Potenza nominale di picco

2000W.

Max SPL (1m)

134dB

Tipo di input

Bilanciato

Connettore di segnale di ingresso

2 x XLR F

Connettore di segnale Loop Thru

2 x XLR M

AC connettore Input

powerCON NAC3MPA

AC connettore Output

powerCON NAC3MPB

Assorbimento di Correntente 230 V

2.1 A.

Impedenza in input

20 KOhm

Sensibilità di input

1,95V (+8dBu)

Controllo

DASControl™

Materiale del cabinet

Multistrato di betulla

Finitura

ISO-flex

Geometria del cabinet

Rettangolare
Colore. Nero

Dimensioni (A x L x P)

510x635x840 mm.

Peso netto

43 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!