LINE ARRAY ATTIVO A 2 VIE 650W, 2X8"



Sistema line array compatto - 2x 8”-1300W Peak - Classe D – DAScontrol™

DSP 24 bit con filtri FIR

Reference: EVENT-28A

Sistema line array compatto - 2x 8”-1300W Peak - Classe D – DAScontrol™ - DSP 24 bit con filtri FIR

L’EVENT-28A è un sistema line array compatto, attivo, a due vie.

Progettato per offrire ottime prestazioni e facilità nell’utilizzo, questo sistema utilizza un resistente cabinet in polipropilene.

Grazie alla vasta gamma di accessori, l’EVENT-28A è l’ideale per applicazioni di piccole e medie dimensioni che richiedono una qualità audio performante.

Il sistema integra due trasduttori al neodimio da 8” ed un singolo driver a compressione M60 in un vabinet robusto ma leggero.

I trasduttori da 8” con magneti al neodimio garantiscono un ottima diffusione e una risposta migliore sulle basse frequenze.

La configurazione simmetrica a “V” dei woofer offrono una copertura orizzontale costante di 100° fino ai 200Hz.

Il driver a compressione M60 accoppiato ad una guida d’onda di progettazione avanzata, che controlla la dispersione verticale garantisce un accoppiamento molto preciso tra le unità.

L’EVENT-28A vanta una potenza di Picco di 1300W. con il suo amplificatore in classe D a due canali.

Il pannello posteriore monta connettori Neutrik® XLR e powerCON.

Tramite l’interfaccia DAScontrol™, gli utenti possono selezionare rapidamente i presets in base al numero di unità presenti nell’array.

Il DSP utilizza un processore a 24 bit per gestire le funzioni di crossover, equalizzazione,

ritardo e limiter.

Grazie alla tecnologia con filtri FIR, l’EVENT-28° mantiene una risposta in fase costante, garantendo un suono trasparente, con un’ottima chiarezza, migliorando l’esperienza di ascolto complessiva.

L’installazione è semplificata grazie all’innovativo sistema di rigging Fast Set Splay (FSS™) che consente una rapida selezione dell’angolo anche quando i moduli sono impilati su carrello.

La meccanica in acciaio inossidabbile supporta line array fino a 18 unità con incrementi di reglozione da 0° a 10°.

L’EVENT28 si abbina perfettamente al subwoofer sospeso EVENT-118°, garantendo un ottimo rinforzo delle basse frequenze.

Con un peso di 20Kg. L’EVENT-28A offe un eccellente equilibrio tra dimensioni, prestazioni e facilità di utilizzo, risultando la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni di sonorizzazione.

Specifiche Tecniche

Tipologia

Sistema Line array

Trasduttori

LF 2x 8” Neodimio– HF 1x1,75” (M60)

Copertura orizzontale (-6dB)

100°

Risposta in frequenza (-10dB)

70Hz -20KHz

Potenza nominale continua

650W.

Potenza nominale di picco

1300W.

Max Linear SPL (AES75)

136dB

Max SPL (1m. Burst noise)

140dB

Tipo di input

Bilanciato

Connettore di segnale di ingresso

1 x XLR F

Connettore di segnale Loop Thru

1 x XLR M

AC connettore Input

powerCON NAC3MPA

AC connettore Output

powerCON NAC3MPB

Assorbimento di Correntente 230 V

1.2 A.

Impedenza in input

20 KOhm

Sensibilità di input

6.2V (+18dBu)

Controllo

DASControl™

Processore di segnale raccomandato

INTEGRAL-MX26; INTEGRAL-M48D

Materiale del cabinet

Polipropilene

Geometria del cabinet

Trapezioidale

Rigging

Captive Rigging System
Colore. Nero

Dimensioni (A x L x P)

280x635x525 mm.

Peso netto

20,5 Kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?
Contattaci subito!