

32" FULL HD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY - 24/7 OPERATION



DISPLAY PER SEGNALETICA
DIGITALE IPS FULL HD DA
32" - FUNZIONAMENTO 24/7

Reference: 32DM66D

DISPLAY PER SEGNALETICA DIGITALE IPS FULL HD DA 32" FUNZIONAMENTO 24/7

Hisense Digital Signage è progettato per servire molteplici applicazioni aziendali: spazi pubblici, sistemi di trasporto, musei, stadi, negozi al dettaglio, hotel, ristoranti ed edifici aziendali. Con la serie DM, offre un coinvolgimento potente da qualsiasi dispositivo, incrementa il business con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti basati sui dati e contenuti visivamente accattivanti, gestisce e controlla i dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e semplifica la gestione dei cavi collegando una serie di display a un'unica uscita video.

Caratteristiche tecniche

- Pannello:
Retroilluminazione: DLED
Tipo di pannello: ADS
Dimensioni: 32"
Risoluzione: 1920x1080
Velocità di aggiornamento: 60 HZ
Profondità di colore: 16.7M (8 Bits)
Luminosità: 500 nits (tipo)
Contrasto(tipo): 1200:1 (tipo)
Tempo di risposta (tipo): 8 ms
Angolo di visione: 178° / 178°
Gamut di colore (tipo): 72% NTSC
Foschia: 25%
Orientamento: Paesaggio & Ritratto
Durata: fino a 50.000 ore
Orari di funzionamento: 7 Giorni x 24 Ore
- Altoparlante:
Altoparlante incorporato: 10W x 2
- Ambiente:
Temperatura di funzionamento: 0 - 40°C
Umidità operativa: 10% - 80% senza condensa

- Connettività:
Wi-Fi: 2.4/5.0GHz dual,802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth: BT5.1
Ingressi:
HDMI(2,0)x2
DP(1,2a)x1
USB2.0(A)x1
USB3.0(A)x1
RS232(RJ45)x1
LAN(RJ45)x1
Uscite:
HDMIx1
Audio(3,5 mm)x1
RS232(RJ45)x1
- Sistema Operativo:
Sistema operativo: Android 11
- Fisico:
Colore lunetta: nero
Imposta dimensione (W×H×D):
726 x 420,6 x 61,5 mm / 25,6 x 16,6 x 2,4 pollici
Larghezza della lunetta (T/L/R/B): 10,1 mm(T/L/R), 10,3 mm(B)
Peso netto: 4,6 Kg/10,1 libbre
Dimensione dell'imbballaggio (W×H×D):
820x512x126mm / 32,3 x 20,2 x 5 pollici
Peso lordo: 6,5 Kg/14,33 libbre
Supporto VESA: 200 mm x 200 mm
- Certificazione:
Certificazione standard: CCC/CB/CE/FCC/cTUVus/UKCA/CEC/ERP
Sicurezza: 62368-1
Ambiente: Energy Star 8.0
Valutazione IP: IP5X
- Cosa c'è nella scatola:
Guida rapida alla configurazione
Carta Garanzia
Cavo di alimentazione
Telecomando
Batterie
RS232(in) Genere
- Regioni Disponibili:
UE
STATI UNITI
APAC
SA

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)