

# 43" 4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY - 18/7 OPERATION



MONITOR DA  
SEGNALETICA 43 Pollici 500  
nits con FUNZIONAMENTO  
18/7

Reference: 43GM50D

## MONITOR DA SEGNALETICA 43 Pollici 500 nits con FUNZIONAMENTO 18/7

Hisense Digital Signage è progettato per servire molteplici applicazioni aziendali: spazi pubblici, sistemi di trasporto, musei, stadi, negozi al dettaglio, hotel, ristoranti ed edifici aziendali. Con la serie GM50D, offre un coinvolgimento potente da qualsiasi dispositivo, potenzia il business con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti basati sui dati e contenuti visivamente accattivanti, gestisce e controlla i dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e semplifica la gestione dei cavi collegando una serie di display a un'unica uscita video.

### Caratteristiche tecniche:

#### Pannello:

Retroilluminazione: DLED  
Tipo pannello: ADS  
Dimensioni: 43"  
Risoluzione: 3840 x 2160  
Frequenza di aggiornamento: 60 HZ  
Profondità colore: 1,07 G (8 bit+FRC)  
Luminosità: 500 nit (tip)  
Contrasto (tip): 1200:1 (tip )  
Tempo di risposta (tip.): 8 ms  
Angolo di visione: 178° / 178°  
Gamma colori (tip.): 72%  
Foschia NTSC: 25%  
Orientamento: Paesaggio e Ritratto  
Durata: fino a 50.000 ore  
Ore di funzionamento: 7 giorni x 18 ore

#### Altoparlante:

Altoparlante integrato : 10 W x 2

#### Ambiente:

Temperatura operativa: 0 - 40°C  
Umidità operativa: 10% - 80% senza condensa

**Connettività:**

Wi-Fi: doppio 2,4/5,0 GHz, 802.11a/b/g/n/ac  
Bluetooth: BT5 .1

**Ingressi:**

HDMI(2.0) x 2  
DP(1.2a) x 1  
USB2.0(A) x 1  
USB3.0(A) x 1  
RS232(RJ45) x 1  
LAN(RJ45) x 1

**Uscite:**

HDMI x 1  
Audio (3,5 mm) x 1  
RS232 (RJ45) x 1

**Sistema operativo:**

Android 11

**Specifiche:**

Cornice: Nera  
Dimensioni set (LxAxP): 970,4 x 557,5 x 62,8 mm / 38,2 x 21,9 x 2,5 pollici  
Larghezza cornice (T/L/R/B): 10,1 mm (T/L/R), 10,3 mm(B)  
Peso netto: 8,5 kg / 18,7 libbre  
Dimensioni imballo (LxAxP): 1092 x 663 x 145 mm / 43 x 26,1 x 5,7 pollici  
Peso lordo: 12,5 kg / 27,56 libbre  
Montaggio VESA: 300 mm x 300 mm

**Certificazione:**

Certificazione standard: CCC/CB/CE/FCC/cTUVus/UKCA/CEC/ERP  
Sicurezza: 62368-1  
Ambiente: Energy Star 8.0  
Classificazione IP: IP5X

**Contenuto della confezione:**

Guida di installazione rapida  
Scheda di garanzia  
Cavo di alimentazione  
Telecomando  
Batterie  
RS232(in) Genere

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)