

55" 4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY - 18/7 OPERATION



MONITOR DA
SEGNALETICA 55 Pollici 500
nits con FUNZIONAMENTO
18/7

Reference: 55GM50D

MONITOR DA SEGNALETICA 55 Pollici 500 nits con FUNZIONAMENTO 18/7

Hisense Digital Signage è progettato per servire molteplici applicazioni aziendali: spazi pubblici, sistemi di trasporto, musei, stadi, negozi al dettaglio, hotel, ristoranti ed edifici aziendali. Con la serie GM50D, offre un coinvolgimento potente da qualsiasi dispositivo, potenzia il business con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti basati sui dati e contenuti visivamente accattivanti, gestisce e controlla i dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e semplifica la gestione dei cavi collegando una serie di display a un'unica uscita video.

Caratteristiche tecniche:

Pannello:

Retroilluminazione: DLED
Tipo pannello: ADS
Dimensioni: 55"
Risoluzione: 3840 x 2160
Frequenza di aggiornamento: 60 HZ
Profondità colore: 1,07 G (8 bit+FRC)
Luminosità: 500 nit (tip)
Contrasto (tip): 1200:1 (tip)
Tempo di risposta (tip.): 8 ms
Angolo di visione: 178° / 178°
Gamma colori (tip.): 72%
Foschia NTSC: 25%
Orientamento: Paesaggio e Ritratto
Durata: fino a 50.000 ore
Ore di funzionamento: 7 giorni x 18 ore

Altoparlante:

Altoparlante integrato : 10 W x 2

Ambiente:

Temperatura operativa: 0 - 40°C
Umidità operativa: 10% - 80% senza condensa

Connettività:

Wi-Fi: 2,4/5,0 GHz doppio, 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth: BT5.1

Ingressi:

HDMI(2.0) x 2
DP(1.2a) x 1
USB2.0(A) x 1
USB3.0(A) x 1
RS232(RJ45) x 1
LAN(RJ45) x 1

Uscite:

HDMI x 1
Audio (3,5 mm) x 1
RS232 (RJ45) x 1

Sistema operativo:

Android 11

Specifiche:

Cornice: Nera
Dimensioni set (LxAxP): 1239,7 x 710,2 x 63,3 mm / 48,8 x 28 x 2,5 pollici
Larghezza cornice (T/L/R/B): 10,1 mm (T/L/R), 10,6 mm(B)
Peso netto: 13,9 kg / 30,6 libbre
Dimensioni imballo (LxAxP): 1387 x 838 x 159 mm / 54,6 x 33 x 6,3 pollici
Peso lordo: 19,5 kg / 43 libbre
Montaggio VESA: 300 mm x 300 mm Standard

Certificazione:

Certificazione standard: CCC/CB/CE/FCC/cTUVus/UKCA/CEC/ERP
Sicurezza: 62368-1
Ambiente: Energy Star 8.0
Classificazione IP: IP5X

Contenuto della confezione:

Guida di installazione rapida
Scheda di garanzia
Cavo di alimentazione
Telecomando
Batterie
RS232(in) Genere

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)