

# 65" FULL HD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY - 24/7 OPERATION



DISPLAY PER SEGNALETICA  
DIGITALE 4K UHD IPS DA 65"  
- FUNZIONAMENTO 24/7

Reference: 65DM66D

## DISPLAY PER SEGNALETICA DIGITALE 4K UHD IPS DA 65" - FUNZIONAMENTO 24/7

Hisense Digital Signage è progettato per servire molteplici applicazioni aziendali: spazi pubblici, sistemi di trasporto, musei, stadi, negozi al dettaglio, hotel, ristoranti ed edifici aziendali. Con la serie DM, offre un coinvolgimento potente da qualsiasi dispositivo, incrementa il business con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti basati sui dati e contenuti visivamente accattivanti, gestisce e controlla i dispositivi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e semplifica la gestione dei cavi collegando una serie di display a un'unica uscita video.

### Caratteristiche tecniche

- Pannello:
  - Retroilluminazione: DLED
  - Tipo di pannello: ADS
  - Dimensioni: 65"
  - Risoluzione: 3840 x 2160
  - Velocità di aggiornamento: 60 HZ
  - Profondità di colore: 1.07G (8 Bits+FRC)
  - Luminosità: 500 nits (tipo)
  - Contrasto(tipo): 1200:1 (tipo)
  - Tempo di risposta (tipo): 8 ms
  - Angolo di visione: 178° / 178°
  - Gamut di colore (tipo): 72% NTSC
  - Foschia: 25%
  - Orientamento: Paesaggio & Ritratto
  - Durata: fino a 50.000 ore
  - Orari di funzionamento: 7 Giorni x 24 Ore
- Altoparlante:
  - Altoparlante incorporato: 10W x 2
- Ambiente:
  - Temperatura di funzionamento: 0 - 40°C
  - Umidità operativa: 10% - 80% senza condensa

- Connettività:  
Wi-Fi: 2.4/5.0GHz dual,802.11a/b/g/n/ac  
Bluetooth: BT5.1  
Ingressi:  
HDMI(2,0)x2  
DP(1,2a)x1  
USB2.0(A)x1  
USB3.0(A)x1  
RS232(RJ45)x1  
LAN(RJ45)x1  
Uscite:  
HDMIx1  
Audio(3,5 mm)x1  
RS232(RJ45)x1
- Sistema Operativo:  
Sistema operativo: Android 11
- Fisico:  
Colore lunetta: nero  
Imposta dimensione (W×H×D):  
1458,9 x 832,8 x 63,7 mm / 57,4 x 32,8 x 2,5 pollici  
Larghezza della lunetta (T/L/R/B): 10,4 mm(T/L/R), 10,9 mm(B)  
Peso netto: 21,5 Kg/47,4 libbre  
Dimensione dell'imballaggio (W×H×D):  
1629x997x160mm / 64,1 x 39 x 6,3 pollici  
Peso lordo: 30 Kg/66,15 libbre  
Supporto VESA: 400 mm x 400 mm
- Certificazione:  
Certificazione standard: CCC/CB/CE/FCC/cTUVus/UKCA/CEC/ERP  
Sicurezza: 62368-1  
Ambiente: Energy Star 8.0  
Valutazione IP: IP5X
- Cosa c'è nella scatola:  
Guida rapida alla configurazione  
Carta Garanzia  
Cavo di alimentazione  
Telecomando  
Batterie  
RS232(in) Genere
- Regioni Disponibili:  
UE  
STATI UNITI  
APAC  
SA

**Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?**

[Contattaci subito!](#)