

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 6" DA 15 W RMS A 8 Ohm 97 dB



ALTOPARLANTE DA
SOFFITTO AD 8 Ohm

Reference: SKY-6

Altoparlante da soffitto a bassa impedenza.

I prodotti Design by Fonestar nascono da una ricerca approfondita e dall'ascolto attivo dei nostri clienti, convertendo le loro esigenze in soluzioni competitive.

L'innovativa serie di diffusori da soffitto SKY è ricca di dettagli che la rendono speciale. Progettato con cura per riprodurre il miglior suono e rispondere alle esigenze delle installazioni audio. Abbiamo creato la serie di altoparlanti da soffitto SKY per offrire una soluzione unica. Forniamo miglioramenti all'installazione un suono definito per la musica di sottofondo e il rinforzo del suono. Abbiamo selezionato con cura i materiali e i componenti per ottenere le migliori prestazioni e affidabilità, con un suono sorprendente. Culminando con la nostra idea del miglior altoparlante da soffitto. La griglia è l'unica cosa visibile del diffusore una volta installato nel soffitto, per questo l'abbiamo progettata per avere un impatto visivo minimo, senza cornice e con un profilo basso. È realizzato in alluminio con verniciatura liquida ad alta resistenza. Non appariranno macchie di ossidazione e manterrà il suo aspetto originale. È personalizzabile rimuovendo il logo removibile ed è verniciabile. Il collegamento dei cavi avviene con innovativi terminali ad innesto rapido, che offrono una connessione istantanea con un sistema di ancoraggio sicuro e massima conduttività. L'altoparlante da soffitto è dotato di un sistema anticaduta per agevolare l'installazione, consentendo di posizionare l'altoparlante prima dell'installazione finale con le staffe di montaggio a soffitto. Inoltre, dispone di un gancio per collegare l'altoparlante a un cavo di sicurezza. Il fissaggio al soffitto è molto stabile con tre supporti e un sistema di regolazione a vite infinita. L'installazione è rapida e offre una presa salda e sicura. Il componente principale per la riproduzione del suono è l'altoparlante, con diaframma in polipropilene ad alta resistenza e doppio cono, che migliora la risposta in frequenza e la dispersione delle alte frequenze. Una volta installato, l'altoparlante ha una protezione IP-44 contro l'ingresso di polvere e acqua. Gli schizzi non influenzeranno il funzionamento dell'altoparlante.

Per musica di sottofondo e sistemi di amplificazione sonora in centri commerciali, negozi, hotel, ospedali, centri direzionali, ristoranti, ecc.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Altoparlante da soffitto a bassa impedenza.
- Griglia senza telaio e a basso profilo, realizzata in alluminio resistente alla ruggine.

Staccabile, chiudibile tramite rotazione. Il logo può essere rimosso e dipinto.

Terminali a connessione rapida e ad alta conduttività.

Sistema anticaduta per facilitare l'installazione.

Gancio per cavo di sicurezza.

Staffe di montaggio a soffitto stabili, utilizzando una vite senza fine.

Protezione contro polvere e acqua.

- POTENZA: 15 W RMS - 20 W MASSIMO.
- ALTOPARLANTE: Membrana a doppio cono in polipropilene da 6"
- RISPOSTA: 55-18.000 Hz a -10 dB, 85-7.500 Hz a -3 dB
- IMPEDENZA: 8Ω
- SENSIBILITÀ: 88 dB a 1 W/1 m
- PRESSIONE SONORA: 97 dB al massimo. W/1 m Continuo - 100 dB a max. W/1 m Picco
- ANGOLO DI COPERTURA: V (-6 dB): 150°@500Hz, 150°@1kHz, 90°@2kHz, 60°@4kHz
- PROTEZIONI: IP-44 secondo EN 60529
EN ISO 9227:2006 Test in nebbia salina neutra
- MATERIALE: ABS (Resistenza UV)
Griglia in alluminio con verniciatura liquida
- CONNETTORI: Terminali a connessione rapida e ad alta conduttività
Per cavi di sezione 0,4 ~ 4 mm²
- TEMPERATURA DI LAVORO: 5°C ~ 40°C
- TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: 2°C ~ 50°C
- UMIDITÀ MASSIMA: 90%
- COLORE: Bianco (RAL 9003)
- MISURE: Altoparlante totale: 249 mm Ø x 85 mm altezza
Profilo griglia: 5 mm
Altezza incasso: 80 mm
Foro di installazione: 219 mm Ø
Spessore massimo soffitto: 30 mm
- PESO: 0,7 Kg
- ACCESSORI: Dima di installazione

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)