LIVE STREAMING HDMI/DP SWITCHER MIXER 4 CANALI 4K UHD PIP E USB



MIXER SWITCHER HDMI/DP A 4 CANALI PER STREAMING LIVE 4K UHD
CON PIP E SCHEDA DI ACQUISIZIONE USB 3.0

Reference: BG-QUADFUSION-4K

MIXER SWITCHER HDMI/DP A 4 CANALI PER STREAMING LIVE 4K UHD CON PIP E SCHEDA DI ACQUISIZIONE USB 3.0

Presentiamo il BG-QuadFusion-4K: uno switcher di produzione video 4K UHD a 4 canali ricco di funzioni.
BG-QuadFusion-4K è un versatile switcher di produzione video progettato per le stazioni televisive e di trasmissione professionali.
Questo switcher offre opzioni di controllo complete, tra cui effetti speciali e transizioni basati su tastiera
e funzioni di visualizzazione del menu intuitive. Supporta fino a 4 ingressi HDMI/DP (DisplayPort) con segnali 4K60, rendendolo
ideale per un'ampia gamma di applicazioni di trasmissione dal vivo, tra cui eventi sportivi, concerti e registrazioni in studio.

Caratteristiche tecniche

- Ingresso Segnale Video:
  Segnale di ingresso: segnale video HDMI / DP
  Bitrate: 270Mbps ~ 18Gbps
  Connettore: Standard
  Ampiezza del segnale: 800mV±10% (HDMI/DP)
  Impedenza: 100Ω (HDMI), 100Ω (DP)
  Bilanciamento: Adattivo
  Ingresso DVD: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
  Supporto ingresso HDMI/DP: 3840x2160, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x1050, 1366x768, 1360x768,
  1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600
- Uscita Segnale Video:
  Segnale di uscita: uscita video HDMI
  Bitrate: 6Gbps ~ 18Gbps
  Connettore: Standard
  Perdita di ritorno: >15dB 5MHz~3GHz
  Ampiezza del segnale: 800mV±10%(HDMI/DP)
  Impedenza: 100Ω (HDMI), 100Ω (DP)
  Offset DC: 0V±0.5V
  Recupero del clock: Supportato
- Parametri Generali:
  Alimentazione: 12V
  Consumo energetico: <35W

Dimensioni: 11.2in x 6.9in x 2.4in [284mm x 175mm x 60mm]
Pannello di controllo: Supporta produzione in loco, integrazione di vari pulsanti
Temperatura operativa: 32°F ~ 122°F / 0°C ~ 50°C, senza condensa
Temperatura di stoccaggio: -4°F ~ 167°F / -20°C ~ 75°C
Umidità operativa: 20% ~ 70%RH
Umidità di stoccaggio: 0% ~ 90%RH, senza condensa

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!