LIVE STREAMING HDMI/DP SWITCHER MIXER 4 CANALI 1080P FHD PIP E USB



MIXER SWITCHER A 4 CANALI 1080P FHD PER LIVE STREAMING HDMI/DP
CON PIP E SCHEDA DI ACQUISIZIONE USB 3.0

Reference: BG-QUADFUSION-JR

MIXER SWITCHER A 4 CANALI 1080P FHD PER LIVE STREAMING HDMI/DP
CON PIP E SCHEDA DI ACQUISIZIONE USB 3.0

Presentiamo il BG-QuadFusion-JR: la soluzione più avanzata di switcher video FHD a 1080p. Integrando perfettamente 3 ingressi HDMI
e 1 doppio ingresso HDMI/DP, questo switcher all'avanguardia ridefinisce la gestione dei contenuti video per il broadcast e la TV.
Eleva la qualità della produzione, semplifica l'installazione e abbraccia il futuro della comunicazione visiva grazie a funzioni
come la transizione senza sforzo delle sorgenti, il controllo intuitivo, il supporto per 1080P@60Hz, l'acquisizione USB 3.0,
lo slot per schede SD, gli effetti versatili, la mobilità duratura, l'audio coinvolgente e la qualità di livello professionale.

Caratteristiche tecniche

- Ingresso Segnale Video:
  Segnale in ingresso: Segnale video HDMI 1.4 / DP 1.2
  Connettore: Standard
  Perdita di riflessione: >15dB 5MHz~3GHz
  Ampiezza del segnale: 800mV±10% (HDMI)
  Impedenza: 100Ω (HDMI)
  Bilanciamento: Adattivo
  Supporto input HDMI per DVD: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
  Supporto input HDMI per computer: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x1050, 1366x768, 1360x768
  1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600
- Uscita Segnale Video:
  Segnale in uscita: Uscita video HDMI
  Risoluzione: 1080P60Hz / 1080P50Hz / 1080P30Hz / 1080P25Hz / 1080P24Hz / 1080160Hz / 1080150Hz
  Connettore: Standard
  Perdita di ritorno: >15dB 5MHz~3GHz
  Ampiezza del segnale: 800mV±10% (HDMI)
  Impedenza: 100Ω (HDMI)
  Offset DC: 0V±0.5V
  Recupero del clock: Supportato
- Parametri di Controllo:

Controllo: 9600 baud, 8 bit, 1 bit di stop, nessuna parità
Connessione: Porta D a 15 pin, 2-RX, 3-TX, 5-GND
Controllo di rete: RJ45, 100M

- Parametri Generali:
Alimentazione: 12V/DC
Consumo energetico: <25W
Dimensioni: 11in x 4.3in x 1.4in (280mm x 110mm x 36mm)
Pannello di controllo: Supporto per produzione in loco, integrazione di vari pulsanti
Temperatura di esercizio: 32°F ~ 122°F / 0°C ~ 50°C, Senza condensa
Temperatura di stoccaggio: -4°F ~ 167°F / -20°C ~ 75°C
Umidità di lavoro: 20% ~ 70%RH
Umidità di stoccaggio: 0% ~ 90%RH, Senza condensa

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!