16X16 4K HDMI SEAMLESS PROC CAT5/6/7WALL PROCESSOR/MULTIVIEWER CAT



16X16 4K UHD SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ HDMI SWITCHER/VIDEO WALL PROCESSOR/MULTIVIEWER SU CAT5/6/7 CON 9 RICEVITORI KIT

Reference: BG-4K-VP1616PRO

16X16 4K UHD SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ HDMI SWITCHER/VIDEO WALL PROCESSOR/MULTIVIEWER SU CAT5/6/7 CON 9 RICEVITORI KIT

BG-4K-VP1616PRO supporta sedici ingressi HDMI che possono essere instradati in modo indipendente agli output HDMI o LAN.
Questa unità può creare pareti video, fungere da visualizzatore multiplo ed eseguire funzioni matrice! BG-4K-VP1616PRO
supporta configurazioni di pareti video fino a 7 diverse modalità con ciascun monitor. Può anche visualizzare sedici immagini
sullo stesso schermo e ha più modalità di visualizzazione divisa.

Caratteristiche tecniche

- Porte di input: 16xHDMI
- Porte di uscita: 16xHDMI 16xLAN
- Formato video supportato: 4K @ 60Hz, YUV4: 4: 4 8 bit
  4K @ 30Hz / 1080P / 1080i / 720P
- Formati audio supportati: Audio digitale HDMI DTS-5.1 / Dolby-5.1
- Conforme HDCP: HDCP 2.2 e HDCP 1.4
- Segnale video di input: 0,5-1,0 volt p-p
- Segnale DDC in ingresso: 5 volt p-p (TTL)
- Larghezza di banda: 18 Gbit / s
- Modalità matrice: 16x16 commutazione senza saldatura
- Modalità video wall: Molteplici modalità di video wall
- Modalità multi-spettatore: Molteplici modalità multi-visualizzatore
- Intervallo di temperatura di funzionamento: Da 23 a + 104 ° F / -5 a + 40 ° C
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: Da -14 a + 140 ° F / da -10 a + 60 ° C
- Intervallo di umidità operativa: 5-90% di umidità relativa (senza condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!