

4X4 4K HDMI SEAMLESS PROC CAT5/6/7LL PROCESSOR/MULTIVIEWER CAT



4X4 4K UHD SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
HDMI
SWITCHER/VIDEO WALL
PROCESSOR/MULTIVIEWER
SU CAT5/6/7 CON KIT 4
RICEVITORI

Reference: BG-4K-VP44PRO

4X4 4K UHD SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ HDMI SWITCHER/VIDEO WALL PROCESSOR/MULTIVIEWER SU CAT5/6/7 CON KIT 4 RICEVITORI

La tua matrice senza cuciture 4x4 HDMI 2.0 CAT5 / 6/7 definitiva. Scopri il prossimo livello di distribuzione video con BG-4K-VP44PRO, una versatile soluzione all-in-one che ridefinisce il panorama audiovisivo. Dotato di funzionalità avanzate come la videowall e le modalità multi-view, questo dispositivo scatena una nuova era di flessibilità, potenziando la tua configurazione audiovisiva con funzionalità di estensione del segnale senza pari anche per gli spazi più espansivi. La sua sofisticata matrice audio garantisce un suono cristallino, mentre la funzionalità Power over Cable (PoC) elimina il disordine dei cavi, semplificando la configurazione e fornendo una soluzione più pulita ed efficiente. Aggiorna la tua configurazione AV oggi con BG-4K-VP44PRO ed eleva la tua esperienza di intrattenimento a nuove altezze.

Caratteristiche tecniche

- Porte di input: 4x porte HDMI
- Porte di uscita: 4x porte RJ45 e 4x porte HDMI
- Modalità matrice: 4x4 commutazione senza saldatura
- Modalità video wall: Molteplici modalità di video wall
- Modalità multi-spettatore: Molteplici modalità multi-visualizzatore
- Connettori di input video: 4x HDMI di tipo A, 19 pin, femmina
- Connettori di uscita video: 4x RJ45 femmina e 4x HDMI tipo A, 19 pin, femmina
- Larghezza di banda: 18Gbit / s
- Formato video supportato: 4K @ 60Hz, YUV4: 4: 4 8bit
4K @ 30Hz / 1080P / 1080i / 720P
- Formati audio supportati: LPCM 2.0
- Conforme HDCP: HDCP 2.2 e HDCP 1.4
- Consumo di energia: 41 Watt (max)
- Dimensioni (L x L x A): Matrice: 10 x 6,4 x 1,4 pollici [262 x 163 x 36 mm]
- Peso (unità principale): Matrice: 5,97 libbre [2710 g]
- Intervallo di temperatura di funzionamento: Da 23 a + 104 ° F / -5 a + 40 ° C
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: Da -14 a + 140 ° F / da -10 a + 60 ° C
- Intervallo di umidità operativa: 5-90% di umidità relativa (nessuna condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)