

9X9 4K HDMI SEAMLESS PROC CAT5/6/7LL PROCESSOR/MULTIVIEWER CAT



9X9 4K UHD SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
HDMI
MATRIX
SWITCHER/PROCESSORE DI
PARETE VIDEO/MULTIVIEWER
SU CAT5/6/7 CON 9
RICEVITORI KIT

Reference: BG-4K-VP99PRO

9X9 4K UHD SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ HDMI MATRIX SWITCHER/PROCESSORE DI PARETE VIDEO/MULTIVIEWER SU CAT5/6/7 CON 9 RICEVITORI KIT

Il BG-4K-VP99PRO è uno switcher a matrice HDMI/processore video wall/multiviewer altamente versatile, perfetto per installazioni AV professionali. Offrendo una connettività eccezionale con 9 ingressi, uscite e loopout HDMI, estende i segnali HDMI fino a 70 metri su CAT5. Con il supporto per risoluzioni fino a 4K60Hz 4:4:4 e l'elaborazione video avanzata, consente la commutazione senza soluzione di continuità tra sorgenti video, la creazione di videowall 3x3 e la visualizzazione di un massimo di 9 sorgenti su uno schermo. L'estrazione audio bilanciata e le molteplici opzioni di controllo garantiscono un'esperienza coinvolgente, che la rende ideale per presentazioni e conferenze. Questo pluripremiato prodotto offre un design a prova di futuro con conformità HDCP e aggiornamenti del firmware tramite una porta micro-USB, che lo rende una soluzione completa per le configurazioni AV professionali.

Caratteristiche tecniche

- Ingresso HDMI: 9x HDMI In
- Uscita HDMI: 9x HDMI loopout, 9x HDMI Out
- Uscita audio: Analogico (audio bilanciato)
- Formato video supportato: 4K@30Hz/1080P/720P/576P/480P/480i
- Conforme all'HDCP: HDCP 2.2 e HDCP 1.4
- Modo di controllo: Pulsante del pannello/Remote/TCP/IP/RS232
- Formato audio supportato: PCM, Dolby 5.1/7.1, audio digitale DTS 5.1/7.1
- USB: Aggiornamento firmware
- Dimensioni (L x L x H): Design rack 1,5U 21,5 x 17,5 x 2,75 pollici [546 x 445 x 70 mm]
- Dimensioni del pacco (L x L x H): 27,5 x 22 x 6,3 pollici [700 x 560 x 160 mm]
- Massa (Unità Principale): 12,1 libbre [5,48 Kg]
- Peso del pacco: 37 libbre [16,78 Kg]
- Gamma di temperature operative: da 23 a +104°F /da -5 a +40°C
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -14 a +140°F /da -10 a +60°C
- Intervallo di umidità operativa: dal 5 al 90% di umidità relativa (nessuna condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)