

4X2 8K HDMI MATRIX SW SCALER HDRAUDIO DE-EMBEDDER



4X2 8K UHD HDMI 2.1
MATRIX SWITCHER CON
AUDIO DE-EMBEDDER
(8K60, 4K120 4:4:4 10BIT
VRR, FVA, SUPPORTO ALLM)

Reference: BG-8K-42MA

4X2 8K UHD HDMI 2.1 MATRIX SWITCHER CON AUDIO DE-EMBEDDER (8K60, 4K120 4:4:4 10BIT VRR, FVA, SUPPORTO ALLM)

Lo switcher a matrice HDMI BG-8K-42MA 8K è la soluzione perfetta per gli utenti che devono condividere fino a quattro sorgenti HDMI con due display. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle funzioni avanzate, questo switch a matrice consente di passare senza problemi da una sorgente all'altra o di visualizzare una singola sorgente su due schermi con la semplice pressione di un pulsante.

Questo switcher ad alte prestazioni è progettato per un uso sia professionale che amatoriale e offre un'eccezionale qualità delle immagini e dell'audio grazie al supporto di risoluzioni 8K e di una gamma di formati audio di alta qualità. Sia che stiate lavorando a un progetto di post-produzione impegnativo, sia che abbiate bisogno di uno strumento affidabile per la condivisione di contenuti in ambito aziendale, sia che abbiate bisogno di un modo più semplice per gestire diverse console di gioco, il BG-8K-42MA vi soddisfa.

Caratteristiche tecniche

- **Tecnico:**
 - Conformità HDMI: HDMI2.1
 - Conformità HDCP: HDCP2.3
 - Video Larghezza di banda: 40 Gbps
 - Risoluzione Video: Fino a 8K@60Hz 4:2:0 10bit, 8K@30Hz 4:4:4 10bit, 4K@120Hz 4:4:4 10bit
 - Spazio Colore: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
 - Profondità Colore: 8/10/12 bit
 - Formati HDR: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
 - Spazio Colore: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
 - Formati Audio:
 - ingresso/uscita HDMI:
 - LPCM 2.0, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
 - Uscita di de-embedding Audio:
 - Ottico: fino a LPCM/Dolby/DTS 5.1 CH
 - Analogico: LPCM 2,0 CH
 - Protezione ESD: Modello del corpo umano — ±8kV (Air-gap scarica) & ±4kV (Contatto scarica)
- **Connessione:**
 - Porte di ingresso: 4 x HDMI IN [Tipo A, femmina a 19 pin]
 - Porte di uscita: 2 x HDMI OUT [Tipo A, femmina a 19 pin]
 - 1 x OTTICO [S/PDIF]

1 x L/R [mini-jack stereo da 3,5 mm]

Porte di controllo: 1 x SERVIZIO [Micro USB, Porta di aggiornamento]

- Meccanico:

Alloggio: custodia metallica

Colore: Nero

Dimensioni: 7,9"(W) x 3,3 "(D) x 0,83"(H) [200 mm (W) x 85 mm (D) x 21 mm (H)]

Peso: 0,91 libbre [411 g]

Alimentazione elettrica:

Ingresso: AC 100~240V 50/60Hz

Uscita: DC 5V/2A (standard USA/UE, certificati CE/FCC/UL)

Consumo di energia: 2,05 W (Massimo)

Temperatura Operativa: 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C

Temperatura di stoccaggio: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C

Umidità Relativa: 20~90% RH (senza condensa)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)