

GENERATORE E ANALIZZATORE 4K PORTATILE HDMI 2.1 48GPBS FINO 8K



GENERATORE E
ANALIZZATORE DI SEGNALE
PORTATILE
HDMI 2.1 48GPBS (1080P
FHD/4K120 UHD/8K60)

Reference: BG-AVTPG-MINI-G2

GENERATORE E ANALIZZATORE DI SEGNALE PORTATILE HDMI 2.1 48GPBS (1080P FHD/4K120 UHD/8K60)

Il BG-AVTPG-MINI-G2 è un dispositivo compatto e portatile progettato per i professionisti che lavorano con i segnali HDMI 2.1.

Essendo uno strumento versatile, funge sia da generatore di segnali che da analizzatore, rivolgendosi a installatori e integratori.

Supporta una vasta gamma di segnali HDMI, inclusi formati ad alta risoluzione come 8K60 4:2:0 10bit e 8K30 4:4:4, oltre a risoluzioni comuni come 4K60 e 1080P. Per coloro che eseguono 4K a frequenze di aggiornamento più elevate, supporta anche risoluzioni fino a 4K120. La funzione di profondità di colore regolabile del dispositivo consente una facile

valutazione delle capacità di visualizzazione durante i test.

Nella modalità "Sink", il BG-AVTPG-MINI-G2 funziona come un rilevatore di segnale HDMI, fornendo dettagli essenziali sui segnali rilevati, come risoluzione, frame rate, versione HDCP e altre caratteristiche chiave HDMI. La sua compatibilità

con gli standard HDMI 2.1, l'aderenza agli standard HDCP 1.4 e 2.3 e l'impressionante portata operativa ne fanno una scelta affidabile. Il design tascabile del dispositivo e la batteria ricaricabile, che offre fino a 3 ore di utilizzo,

ne migliorano la portabilità per i professionisti in movimento.

Caratteristiche tecniche

- **Tecnico:**
 - Utilizzo: generatore e analizzatore di segnale HDMI 2.1
 - Larghezza di banda video:
 - Ingresso fino a FRL 5 (40G)
 - Uscita: fino a FRL 6 (48G)
 - Conformità HDMI: HDMI 2.1 e versioni successive
 - Conformità HDCP: HDCP 2.3 e versioni successive
 - Supporto Video: Fino a 8K60 4:2:0 10 bit, 8K30 4:4:4 e 4K2K 120Hz
 - Supporto per il formato video: HDMI
 - Controllo: Pulsante
 - Protezione ESD: Modello del corpo umano - ±15kV [scarica del traferro] e ±8kV [scarica del contatto]
 - Ingresso: 1x HDMI
 - Uscita: 1x HDMI
 - Supporto USB: Aggiornamento firmware/Ricarica

Connettore HDMI: Tipo A [femmina a 19 pin]

Connettore USB: USB-C

- Meccanico:

Alloggio: custodia metallica

Dimensioni [L x W x H]:

Unità: 5,1" x 3,5" x 0,6" [130 x 89 x 14mm]

Pacchetto: 7,8" x 5,4" x 2,9" [198 x 137 x 74mm]

Peso:

Unità: 10,4 once [294,835 g]

Pacchetto: 16 once [453,592]

Alimentazione elettrica: USB-C/Batteria

Temperatura Operativa: 32~104°F / 0~40°C

Temperatura di stoccaggio: -4~140°F/ -20~60°C

Umidità Relativa: 20~90% RH [nessuna condensazione]

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)