CONTROLLER JOYSTICK SERIALE E IP PROFESSIONALE CON TOUCHSCREEN



CONTROLLER JOYSTICK SERIALE E IP PROFESSIONALE CON TOUCHSCREEN

Reference: BG-COMMANDER-PRO

CONTROLLER JOYSTICK SERIALE E IP PROFESSIONALE CON TOUCHSCREEN

Il BG-COMMANDER-PRO è un versatile controller joystick per fotocamera PTZ dotato di touch screen da 7", anteprime video in tempo reale e sistema operativo Android 11. Supporta la visualizzazione simultanea di 4 flussi RTSP o di una singola immagine a schermo intero. Con la decodifica H.265/H.264 offre un'elaborazione video efficiente.

Il BG-COMMANDER-PRO facilita anche la proiezione HDMI e può emettere 4 flussi RTSP aggiuntivi su un display esterno per un monitoraggio semplificato. Fornisce un controllo PTZ senza interruzioni per le posizioni preimpostate, le impostazioni di messa a fuoco, zoom ed esposizione e può persino accedere all'interfaccia web di una fotocamera. Progettata per le telecamere BG-ADAMO, l'unità offre un rapido accesso al controllo delle luci tally rosse/verdi e all'attivazione del tracciamento automatico.

Caratteristiche tecniche

- Sistema operativo: Android 11
- Dimensione schermo: Schermo da 7 pollici, risoluzione 1024x600 touchscreen capacitivo
- Display: Supporto HDMI 4K@30fps
- Capacità decodificante:
  1. Supporta H264/H265
  2. Supporto massimo H264 4x1080p@30fps
  3. Supporto massimo H264 16x720p@30fps
  4. Supporto massimo H265 1x4K@60fps
- Protocollo: Supporta la versione Onvif 2.8 e altri protocolli possono essere personalizzati
- Funzione:
  1. Supporta fino a 2408 dispositivi da aggiungere
  2. Supporto Controllo PTZ
  3. Preset Supporto
  4. Pattuglia di supporto
  5. Modello di supporto
  6. Supporto cattura video
- Impostazione del sistema:
  Impostazione della lingua di supporto; modifica della password di supporto; aggiornamento del disco U di supporto
- Potenza: Interfaccia di alimentazione standard 5.5/2.1, DC 12V2A+/-10%
- Porte interfaccia:

1x RJ45 (Rete)
4x RS485/RS422 (RJ45)
1xRS232 (RJ45)
1x uscita HDMI
1x ingresso HDMI, versione 2.0
1x USB 2.0
1x slot per schede TF
1x jack per cuffie standard da 3,5 mm

- Interfaccia operazione:
  Supporto joystick 4-Axis, supporto jog shuttle, manopola di supporto, pulsante di supporto
- Consumo di energia: <1,5W
- MTBF: >30000 ore
- Umidità di esercizio: 10%-90%RH (senza gelo)
- Temperatura di lavoro: 14°F ~ 122°F / -10°C ~ 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C
- Dimensione pacchetto: 14 x 9,6 x 6,1 pollici [365 x 245 x 155 mm]
- Peso netto: 3,93 libbre [1781 g]

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!