

DIFFUSORE PENDENTE A 2 VIE EN 54, RADIAZIONE SONORA A 360°



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: IMC-300T/VA

DIFFUSORE PENDENTE A 2 VIE EN 54, RADIAZIONE SONORA A 360°

Con questo diffusore a sospensione a 360° è possibile realizzare un'applicazione PA su scala relativamente ampia. Se installato a un'altezza di montaggio di 4 m, è in grado di fornire una radiazione sonora omogenea per circa 200 m². Il diffusore presenta un'eccellente qualità sonora grazie al sistema di altoparlanti coassiali a 2 vie con un ampio alloggiamento.

Diffusore a sospensione PA a 2 vie di alta qualità, con perfetta irradiazione sonora a 360° e certificazione EN 54-24. Tecnica di linea a 100 V: 30/20/10 W, diffusore coassiale a 2 vie (6,5"). Elaborato design del riflettore per una radiazione omnidirezionale

ampia e omogenea, eccellente riproduzione del suono grazie all'alloggiamento collegato, anche fino ai bassi.

Altezza di installazione consigliata: circa 4 m (riflettore) Alloggiamento in lamiera d'acciaio laccata bianca.

Sospensione tramite corde di sicurezza in acciaio e moschettoni. Ingresso cavi tramite pressacavo ad alta resistenza (PG11).

Terminale in ceramica

Caratteristiche tecniche

- Attivo/passivo: passivo
- Tecnologia di trasmissione: 100 V
- Potenza nominale (RMS): 30/20/10 W
- Gamma di frequenza: 60-20.000 Hz
- Altoparlante dei bassi: 1
- Tweeter: 1
- Numero di altoparlanti: 2
- Dimensione altoparlante: 6,5"
- SPL: 83 dB/W/m
- SPL nominale massimo: 98 dB
- Angolo di irradiazione/angolo del fascio: O: 360° / V: 160°
- Angolo di irradiazione: orizzontale 360°
- Angolo di irradiazione: verticale 160
- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Colore: bianco
- Dispositivo di montaggio: fune d'acciaio con moschettone
- Temperatura ambiente ammessa: 0-40 °C
- Dimensioni: Ø 480 mm x 300 mm
- Larghezza: Ø 480 mm
- Altezza: 300 mm

- Peso: 4,5 Kg
- Ingressi: 1 x pressacavo ad alta resistenza (PG11)
- Altre caratteristiche: EN 54
- Accessori: in dotazione fune di sicurezza per installazione sospesa
- Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L): 0,57 x 0,36 x 0,57 m
- Peso lordo: 7,66 Kg
- Peso netto: 5 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)