

## SUBWOOFER ATTIVO 18" - 600 W, 134 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 18" - 600 W, 134 dB - 230/115 V - NERO

Reference: ALTEA-718A

## **SUBWOOFER ATTIVO 18" - 600 W, 134 dB - 230/115 V - NERO**

L'ALTEA-718A è un sistema di subwoofer attivo progettato per fornire una risposta estesa ai bassi dei cabinet full-range ALTEA.

Il cuore del sistema è costituito da un altoparlante per bassi DAS 18FW4. Questo altoparlante incorpora un design ottimizzato

FEM ad alta efficienza e una bobina estesa da 3" per una lunga escursione. Il raffreddamento è assicurato grazie al polo aerato

del 18FW4 e alle abbondanti aperture nella piastra posteriore del diffusore, che mantengono la compressione di potenza

al minimo e forniscono un'elevata resa acustica per periodi prolungati.

Il diffusore DAS 18FW4 è pilotato da un amplificatore di classe D all'avanguardia da 1200 W di picco. Sul pannello posteriore sono disponibili un connettore di ingresso bilanciato e connessioni di uscita stereo "loop thru" per fornire il segnale ai sistemi satellitari ALTEA. Grazie alle preimpostazioni digitali accessibili tramite l'interfaccia DAScontrol™ sul retro del cabinet, la configurazione di un sistema combo con i sistemi full-range ALTEA è semplice.

L'ALTEA-718 è la versione passiva da utilizzare con amplificazione esterna e DSP esterno.

## Caratteristiche tecniche

• Performance:

Gamma di frequenza (-10 dB): 45 Hz - 138 Hz Massimo SPL di picco a 1 m: 134 dB

• Elettronica e connettori:

Potenza nominale dell'amplificatore (continua): 600 W Potenza nominale dell'amplificatore (di picco): 1200 W

Tipo di ingresso: Bilanciato Impedenza di ingresso: 20 kohms Sensibilità di ingresso: 1.95 V (+8 dBu)

Connettore di ingresso del segnale audio: 2 x XLR femmina Connettore di uscita del segnale audio: 2 x XLR maschio

Controllo: DAScontrol™

Assorbimento di corrente 230 V / 115 V: 1.4 A / 2.8 A

• Cabinet:

Costruzione del cabinet: Compensato di betulla

Geometria del cabinet: Rettangolare



Punti di fissaggio: Punti di fissaggio M10

Finitura: Vernice ISO-flex

Colore: Nero

Dimensioni (A x L x P): 720 x 545 x 650 mm (28,4 x 21,5 x 25,6 in)

Peso netto: 42,0 Kg (92,6 lb)

Componenti: Driver LF: 18FW4

Spedizione:

Dimensioni della confezione (A x L x P): 820 x 600 x 700 mm (32,3 x 23,6 x 27,6 in)

Peso dell'imballaggio: 46,5 Kg (102,5 lb)

## Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!