

LANCIAFIAMME A 5 TESTE, GENERA FIAMME DA 8 A 10 METRI



LANCIAFIAMME A 5 TESTE,
GENERA FIAMME DA 8 A 10
METRI

Reference: F5

LANCIAFIAMME A 5 TESTE, GENERA FIAMME DA 8 A 10 METRI

Dotata di 5 ugelli di uscita e 97 sequenze di sparo preimpostate, la F5 offre un controllo indipendente di ciascun ugello, garantendo un'esperienza di fiamme impeccabile e sicura.

Con un angolo di 80° e un indicatore del livello del carburante, questa macchina è progettata per offrirti il massimo controllo e facilità d'uso.

Risposta rapida
5 ugelli di uscita
Controllo indipendente di ciascun ugello
Doppia accensione su ciascun ugello
Doppia pompa per ciascun ugello
Angolo di intervallo: 80 gradi
Indicatore di livello del carburante
Connettore rapido per l'inserimento e l'estrazione del carburante
Valvola a Solenoide per il controllo del volume del carburante

Caratteristiche tecniche

- Materiale del Case: Acciaio inossidabile 304 #
- Voltaggio: AC 110V & 220V 50/60Hz
- Potenza: 2200 W
- Altezza della Fiamma: 8 - 10 metri (senza vento)
- Angolo di Intervallo: Angolo di 80 gradi (-40 -20 -0 +20 +40)
- Tipo di Carburante: Isopar
- Capacità del Serbatoio di Carburante: 34 L
- Consumo di Carburante: 60ml/s per singolo ugello
- Sequenza di Sparo: 97 sequenze di sparo preimpostate
- Canale di Lavoro: 6 canali
- Ugello: 5 ugelli di uscita
- Controllo Indipendente del Singolo Ugello: Sì
- DMX: Connettore DMX impermeabile a 3 pin e 5 pin
- Controllo: DMX 512
- Temperatura di Lavoro: -20°C / - 50°C
- Peso della Macchina: 86 Kg
- Dimensioni della Macchina: 612 × 543 × 604 mm

- Peso con Imballo: 111 Kg
- Dimensioni con Imballo: 724 x 664 x 792 mm
- Certificazioni: CE RoHS

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)