COPPIA CASSE ACUSTICA DA SOFFITTO 4" 2 VIE, ALTOPARLANTE DA SOFFITTO



Diffusore coassiale a due vie
da incasso da 4″

Reference: DECO-40-LP

Diffusore coassiale a due vie da incasso da 4″

Design a basso profilo: profondità di 99 mm per soffitti bassi. Trasformatore multitap 8 ohm e 70V/100V. Sistema di montaggio a lamelle. Selettore frontale per le posizioni del trasformatore. Griglia bianca senza cornice con opzione nera.

Il DECO-40-T-LP è un diffusore da soffitto di alta qualità a basso profilo, progettato per applicazioni con spazio limitato a soffitto. Con un robusto case in acciaio e un frontale in polipropilene, offre una copertura conica di 125°. Progettato per essere adattabile, è dotato di un connettore Phoenix a 4 vie per facilitare i collegamenti in parallelo. Funziona con un'impedenza nominale di 8 ohm o su un sistema di linea a 100 V, con impostazioni di potenza di 10 W, 20 W e 30 W accessibili dal frontale. Con una potenza RMS di 50 W e una potenza massima di 200 W, oltre a un SPL massimo di 110 dB, offre un suono chiaro e potente.

Il suo design compatto, con una profondità complessiva di 110 mm (4,3“) e una profondità di incasso di soli 99 mm (3,9”), consente l'installazione diretta in soffitti con spazio limitato. Con dimensioni di 220 x 220 x 110 mm e un peso di 2,7 kg, raggiunge un equilibrio ideale tra dimensioni, potenza e discrezione estetica. Disponibile nelle finiture bianco e nero, la serie DECO si integra perfettamente in qualsiasi arredamento.

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare gli amplificatori INTEGRAL-A402 o INTEGRAL-A404 con il DECO-40-T-LP. Completamente compatibili con ALMA™, i processori e le matrici della serie INTEGRAL semplificano il controllo e il monitoraggio dei sistemi DECO. Includono preset specifici che ottimizzano le prestazioni dei diffusori, garantendo una gestione efficiente del sistema e la migliore qualità audio.

I dati di modellazione di DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sono validi per EASE Focus, EASE Evac ed EASE Address.

Dati tecnici:

- Gamma di frequenza (-10 dB) 110 Hz – 20 kHz
- Impedenza nominale 8 ohm
- Copertura conica 125º
- Trasformatori 70 V 8 Ω / 5 W / 10 W / 15 W
- Trasformatori 100 V 8 Ω / 10 W / 20 W / 30 W
- Potenza gestita RMS 50 W
- Potenza gestita di picco 200 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m 87 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m 110 dB

- Connettore di ingresso audio Phoenix a 4 vie da 3.8 mm
- Geometria dell'involucro rotonda
- Diametro del taglio 185 mm (7,3 in)
- Profondità 110 mm (4,3 in)
- Dimensioni (H x L x P) 220 x 220 x 110 mm
- Peso netto 2,3 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!