

## COPPIA CASSE ACUSTICA DA SOFFITTO 4" 2 VIE, ALTOPARLANTE DA SOFFITTO



Sistema coassiale a soffitto da 4" a 2 vie ad alte prestazioni

Reference: DECO-40-T

### Sistema coassiale a soffitto da 4" a 2 vie ad alte prestazioni

Trasformatore multitap da 8 ohm e 70V/100V. Linguette autobloccanti per il montaggio a mani libere. Selettore frontale per la regolazione della potenza. Accessorio per il montaggio a sospensione PK-80T, disponibile in bianco o nero. Griglia senza cornice.

Il DECO-40-T è un sofisticato diffusore da incasso a soffitto progettato per garantire prestazioni audio di prima classe e una perfetta integrazione estetica. Con un robusto involucro in acciaio e un pannello frontale in polipropilene, offre una copertura conica di 125°. È dotato di un connettore Phoenix a 4 vie per facilitare i collegamenti in parallelo. Funziona con un'impedenza nominale di 8 ohm o su un sistema di linea a 100 V, con impostazioni di potenza da 10 W, 20 W e 30 W accessibili dal pannello frontale. Con una capacità di gestione della potenza RMS di 50 W e una capacità di gestione della potenza massima di 200 W, nonché un SPL massimo di 112 dB, il DECO-40-T offre un suono chiaro e potente.

Il suo design compatto, con un diametro di 185 mm, lo rende perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente. Con dimensioni di 220 x 220 x 220 mm e un peso di 2,7 kg, il DECO-40-T raggiunge un equilibrio ideale tra dimensioni, potenza e discrezione estetica. L'accessorio PK-40T permette di trasformarlo in un diffusore sospeso, offrendo una maggiore flessibilità di installazione, particolarmente utile in spazi con soffitti molto alti. Disponibile in bianco e nero, la serie DECO si integra perfettamente con qualsiasi arredamento.

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare gli amplificatori INTEGRAL-A402 o INTEGRAL-A404 con il DECO-40-T. Completamente compatibili con ALMA™, i processori e le matrici della serie INTEGRAL semplificano il controllo e il monitoraggio dei sistemi DECO. Includono preset specifici che ottimizzano le prestazioni dei diffusori, garantendo una gestione efficiente del sistema e la migliore qualità audio.

I dati di modellazione per DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sono validi per EASE Focus, EASE Evac e EASE Address.

#### Dati tecnici:

- Range di frequenza (-10 dB) 75 Hz - 20 kHz
- Impedenza nominale 8 ohm
- Copertura conica 125°
- Trasformatore 70 V 8 Ω / 5 W / 10 W / 15 W
- Trasformatore 100 V 8 Ω / 10 W / 20 W / 30 W
- Potenza gestita in RMS 50 W
- Potenza gestita in picco 200 W
- Sensibilità in asse 1W/1 m 89 dBL

- Picco massimo SPL a 1 m 112 dB
- Amplificatore consigliato INTEGRAL-A402, con un'uscita di 1 metro.sensibilità in asse 1W/1 m 89 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m 112 dB
- Amplificatore consigliato INTEGRAL-A402, INTEGRAL-A404, INTEGRAL-A1002, INTEGRAL-A1004, INTEGRAL-A1602, INTEGRAL-A1604, INTEGRAL-MA1004, INTEGRAL-MA1604
- Processore consigliato INTEGRAL-M88, INTEGRAL-MA1604, INTEGRAL-MA1004, INTEGRAL-M26X
- Connettore d'ingresso audio Phoenix a 4 vie 3.8 mm
- Costruzione del case in acciaio
- Geometria del case rotonda
- Diametro del taglio 185 mm (7,3 in)
- Profondità 220 mm (8,7 in)
- Dimensioni (H x L x P ) 220 x 220 x 220 mm
- Peso netto 2,7 kg
- Peso 0,75 kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)